

# 天津甲基异丁基甲醇 瑞明威化工 甲基异丁基甲醇价格

产品名称	天津甲基异丁基甲醇 瑞明威化工 甲基异丁基甲醇价格
公司名称	天津市瑞明威化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河北区望海楼街新大路189号B座4楼426室
联系电话	18920751887

## 产品详情

罐区的安全措施：

1氮封：储罐内设有氮封是为防止罐进入空气形成爆炸性混合物，罐向外送料时，甲基异丁基甲醇价格，罐内液体量减少，冬季封罐时，由于罐内温度逐渐降低，系统压力也随之降低，如无氮封将形成负压吸入空气，形成爆炸性混合物，有产生爆炸的危险。2.消防水炮：消防水泡是远距离扑救火灾的重要消防设备，消防炮分为消防水炮（PS）、消防泡沫炮（PP）、电动遥控水炮（DSP）、泡沫--水两用炮，四大系列。我厂采用的是消防水炮，主要是喷射水，天津甲基异丁基甲醇，在特殊情况下可以给罐降温，灭火或稀释泄漏的，其灭火作用主要还是泡沫消防系统。

罐区的安全措施：防火堤和围堰：为防止事故状态下泄漏引起大面积污染或火势扩大，要求在罐区周围设防火堤或围堰。围堰有容积和强度要求，一般要求罐外壁与围堰内侧基脚线的间距不小于罐壁高的一半，甲基异丁基甲醇批发，堤内空间容积应不小于z大罐的容积。围堰与堰区地面的高差不应小于150mm；围堰内应有排水设施；围堰内地面应坡向排水设施，坡度不宜小于0.003；防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压，且不应渗漏。为了收集和处理围堰内污水，应在围堰内设小坑，围堰外设收集池，甲基异丁基甲醇厂，由小坑通向池内的接管加阀门，以便物料的接受和转移。管道穿堤处应采用非燃烧材料严密封闭；应在防火堤的不同方位上设置两个以上人行台阶或坡道，隔堤均应设人行台阶；

罐区的安全措施：泡沫消防系统：每个罐都应有引入罐内竖向伸入罐底的泡沫灭火剂接口，有火险时可以与泡沫消防车连接，直接打入罐内，提高灭火效果，也可以与泡沫泵站相连，泡沫消防站的能力要与储罐容量相匹配。

呼吸阀：由于易挥发，同时从合成和精馏入罐的都有一定的压力，溶有部分低沸点气体，而罐是常

压设计，因而必须在每个罐上都安装呼吸阀以保证中溶解的低沸点气体闪蒸出去，是储罐处于常压状态

。

天津甲基异丁基甲醇-瑞明威化工-甲基异丁基甲醇价格由天津市瑞明威化工有限公司提供。天津甲基异丁基甲醇-瑞明威化工-甲基异丁基甲醇价格是天津市瑞明威化工有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。