

搪瓷内胆热水器价格 搪瓷内胆热水器 三温暖热水器批发

产品名称	搪瓷内胆热水器价格 搪瓷内胆热水器 三温暖热水器批发
公司名称	重庆三温暖电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆高新技术开发区科园二街225号2-2
联系电话	18523172569 18523172569

产品详情

燃气热水器与电热水器相比哪个更好？

首先，从烧水速度来说，燃气热水器胜，燃气热水器属于即热式，通过燃烧气体给水加热。当我们打开出水头时，水压变化会使机器点火，开始烧水管里的水，迅速升到要求温度就流出来。

重庆燃气热水器

电热水器属于储水式，一般都背着个大大的水箱，用电热棒给水箱中的水加热，搪瓷内胆热水器厂家供应，热水不是即开即热的，需要提前加热。

电热水器内部构造

燃气热水器和电热水器大的区别就是：燃气热水器的热水量没有限制，燃气随用随烧，想烧多少热水都可以。而电热水器是有容量限制的，一箱就这么多，用完了，又得进冷水花时间烧热，冬天可能洗一半就没热水了很不爽。

不同的烧水原理，也就导致了，虽然这两者都有「升数」，但表达的意义是不一样的。

电热水器的升数就是表示容量的意思。比如 60L 的电热水器就是能热 60L 的水（60L 水箱是很巨大的一个，有些小卫生间可能没处放）。

燃气热水器的燃气连接管的安装要求

1、液化气可以用质量性能较好的胶管，胶管接头（内径需 7mm），天然气，人工煤气必须要用金属波纹管进行连接（波纹管的通过需要 15mm以上），或者用当地燃气公司规定的燃气连接管进行连接，连接处需用卡扣锁牢。

2、燃气连接管与热水器进气口连接时，必须通经规格相符。

3、连接时用力不要过大，防止密封垫损坏漏气，禁止使用生胶带密封。

4、连接后，必须用皂液进行燃气泄漏测试。

5、液化石油气，搪瓷内胆热水器制造，CH₄用4分管，人工煤气用6分管。

6、气路连接时，要清理燃气管道内的杂物，防止杂物进入气路系统，使电磁阀或比例阀不能正常关闭，造成E2故障。

7、平衡式热水器原则上可以安装在浴室内，为了保证一定安全尽量不要安装在浴室内，其排气管除满足二的要求外，搪瓷内胆热水器价格，四周30cm范围内不能有建筑物或阳台遮挡。

燃气热水器·快问快答

1、燃气热水器使用时，要关闭门窗吗？

答：身边有不少家庭在使用燃气热水器时，都会关闭门窗，特别在冬天，结果发生燃气泄漏很难知晓，往往事故就是这样发生的。所以，尽量在使用时将门窗开启一些，搪瓷内胆热水器，保证空气流通。

2、“空烧”燃气热水器，可以吗？

答：这样的燃烧方式是存在安全隐患的，如果不及时发现，很有可能导致燃气又一起事故，严重的话还能导致中毒。所以，严禁燃气热水器“空烧”。

3、老式直排式燃气热水器使用，可以任其自生自灭吗？

答：部分消费者使用的老式直排式燃气热水器，燃烧时消耗室内氧气，燃烧后直接向室内排放废气，这极易造成煤气中毒。一定要注意排气通道的走向及空气是否流通。老式机器，现已基本淘汰。

搪瓷内胆热水器价格-搪瓷内胆热水器-三温暖热水器批发由重庆三温暖电气有限公司提供。重庆三温暖电气有限公司在燃气热水器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，三温暖热水器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：冯经理。