

# 搪瓷内胆热水器销售 搪瓷内胆热水器 三温暖热水器公司

产品名称	搪瓷内胆热水器销售 搪瓷内胆热水器 三温暖热水器公司
公司名称	重庆三温暖电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆高新技术开发区科园二街225号2-2
联系电话	18523172569 18523172569

## 产品详情

容积式换热器的工作原理：

将高温介质（水或蒸汽）和另低温介质（水）通过换热管壁进行传热，并将低温介质加热到预定温度的设备。低温冷水从设备底部进入设备桶，经加热后成为生活热水，通过设备顶部的出口流出。

与板式换热器相比，搪瓷内胆热水器批发价格，容积式换热器的优点是什么？

1) 容积式换热器具有换热和蓄热的功能。蓄热量大，可提前加热，热水可储存在换热器内。随着加热时间的增加，加热介质的小时热耗可以降低其峰值。

2) 容积式换热器适用于热水消耗量大、用水量不均的建筑物，如宾馆生活用水。

3) 热水通过水箱的阻力损失较小。

4) 结构简单，管理方便，能承受水压，噪音低。

5) 换热面积大，搪瓷内胆热水器直销，换热率高。

6) 水压、水温稳定，使用起来安全、节水、舒服，使用寿命长。

容积式换热器的应用范围：

由于其本身的优点，因此，容积式换热器被广泛应用于热水系统，一般用于宾馆、病院、院校等工程。

## 如何选择家用电热水器？

### 1、看材质：

容量选好了就来看看材质吧，外壳材料会对即热式电热水器起到多重保护的作用。

目前市场上快速式电热水器的外壳材质主要有普通塑料或压膜，一般即热式电热水器选用的是ABS特种胶做成的外壳，其耐热、抗化学性高。

### 2、看内胆：

内胆决定了一台热水器的寿命和质量，我们要找售卖人员咨询清楚热水器的内胆是不是钛合金的材质，另外还要留意内胆的厚度。此外，还要留意好电热水器的加热管，加热管将影响着你家热水是否热得快的问题。

### 3、看功能：

电热水器的功能，除了基本的加热，预热，预约洗澡外，还有一些智能化的功能。比如App远程操作，智能记忆洗澡温度等，是快节奏生活下年轻人更偏爱的功能，毕竟大家每天工作已经很忙了，如果回到家就能洗到热水澡就再好不过了。

当然，如今的电热水器品牌大多有出水断电、漏电断电、甚至是加长防电墙功能，产品在安全技术上还是相对比较完善的。拥有这些技术的电热水器，我们在使用时才更安全，搪瓷内胆热水器销售，沐浴也会更安心。

重庆三温暖电气有限公司创建于1995年，是从事中央热水系统和厨卫电器产品的集研发、制造、销售为一体的现代化企业，是中国国内一家燃气容积式热水器、商用热水器的制造商，是参与制定的民族企业。

## 电热水器的功率的选择

热水器的功率以瓦(W)或千瓦(kW)为单位，通常是指热水器内电加热管的功率，功率越大，单位时间内产生的热量越多，所需加热时间就越少，对电线的负荷要求越高。目前，市场上常见的热水器的功率有：1.5kW、2kW、3kW、5kW、5.5W、10kW等几种。为了满足人们对热水器产品的多样性的需要，市场上出现了双功率电热水器，有两种或三种组合方式供用户选择，用户在使用时，可根据需要选择用一根加热管加热或两根加热管同时加热。

在选购电热水器时，用户应了解电热水器的功率大小，功率大小的选择主要应根据您家里的电表和电源线的横截面大小来确定，搪瓷内胆热水器，1.5kW及以下功率的热水器所用电源线的横截面不应小于1.5mm<sup>2</sup>，2kW~3kW的热水器所用电源线的横截面不应小于2.5mm<sup>2</sup>，5kW~5.5W的热水器所用电源线的横截面不应小于4.0mm<sup>2</sup>，同时还要考虑到该电源线是专门供热水器单独使用，还是与其它用电器同时使用等因素。

重庆电热水器 重庆容积式电热水器 重庆容积式热水器安装公司

搪瓷内胆热水器销售-搪瓷内胆热水器-三温暖热水器公司由重庆三温暖电气有限公司提供。“燃气热水器,燃气锅炉,燃气容积式热水器”选择重庆三温暖电气有限公司，公司位于：重庆高新技术开发区科园二街225号2-2，多年来，三温暖热水器坚持为客户提供好的服务，联系人：冯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三温暖热水器期待成为您的长期合作伙伴！