

# 静电场测试仪，静电分析仪，静电电压表，静电电位表

产品名称	j静电场测试仪，静电分析仪，静电电压表，静电电位表
公司名称	苏州恩硕除静电设备有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	类型:感应式静电测试仪 品牌:恩硕 型号:AS-101
公司地址	中国 江苏 昆山市 北门路3888号制造区7栋
联系电话	86 0512 82080080

## 产品详情

类型	感应式静电测试仪	品牌	恩硕
型号	AS-101	测量范围	30V-80KV
精确度	< ± 10 %。	LCD显示更新	0.2S
重量	0.2 ( kg )	外形尺寸	120X70X32 ( mm )

恩硕as-101静电测试仪适用于测量带电物体的静电电压（电位），如导体、绝缘体、及人体等的静电电位。还可测量液面电位及检测防静电产品性能等。广泛适用于石油、化工、油库、消防、电子、国防、航天、天然气、印刷、纺织、印染、橡胶、塑料、塑料薄膜、喷涂、医药等科研、生产、储运安全管理部门中有关静电的测量。是现场静电检测的理想仪表。

## 特点

能在各类爆炸性气体环境中使用，防爆性能好,防爆标志为exia ct6。
数字显示,分辨率高。
有读数保持功能。读数准确方便。
非接触式测量，对被测物体影响小
测量准确迅速。测量速率约3次/秒。
体积小,重量轻,携带方便。
耗电省，一节电池能连续工作达200小时，或间断约一年。
有电池欠压显示，确保测量准确。
使用大规模集成电路，可靠性高。
用途范围广，使用方便。
电池自动关机功能，节省电池（2007年7月份以后新增加此功能）

## 主要技术指标

1.本质安全防爆型。2.非接触式测量。输入阻抗  $> 10^{16}$  。3.测量范围:  $\pm 30\text{v} \sim \pm 80\text{kv}$ 。4.测量误差:  $< \pm 10\%$ 。5.显示:3 1/2位液晶显示,极性显示 超量程显示, 电池欠压显示。6.有读数保持功能。7.使用环境: 温度  $0 \sim 40$  ,相对湿度小于 80%。8.电源:6f22型 9v积层电池一节, 功耗小于 15mw。一节电池一般可使用一年。电池自动关机节电功能 ( 2007年7月份以后新增加此功能 ) 9.仪表尺寸及质量:  $120\text{mm} \times 70\text{mm} \times 32\text{mm}$  , 约 0.2kg(包括电池)。