

# 预应力钢绞线 建泰生产厂家 预应力钢绞线厂家

产品名称	预应力钢绞线 建泰生产厂家 预应力钢绞线厂家
公司名称	莆田市建泰工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莆田市涵江区荔涵大道（江口段）3号综合楼
联系电话	13696910341

## 产品详情

莆田市建泰工贸有限公司是一家生产桩基础材料的厂家，公司有完善的生产设备和多年的加工经验。产品款式齐全，质量保障。公司主营：声测管（超声波检测管）、高压注浆管、钢绞线、锚具、承载体、PVC注浆管、架线环、导向帽、挤压套等建筑工程材料。包装、标志及质量证明书钢绞线的包装、标志和质量证明书按GB/T2104的规定进行。竭诚欢迎广大建设、施工单位与我们建立长期的商业往来！

环氧树脂防腐材料主要由以下材料组成。刻痕可改善预应力钢丝与混凝土之间的粘结性能，主要适用于先张法施工的预应力结构构件。一是环氧树脂，预应力钢绞线批发，指含有环氧基的聚合物之统称，主要适用于腐蚀性不太强的介质，耐碱性能较突出也能耐一般酸(除外)腐蚀，预应力钢绞线厂家，国外防腐市场对环氧树脂的需用量已经大大减少，主要原因在于耐蚀树脂方面不饱和聚酯树脂已经迅速发展、且品种较多，由于不饱和聚酯树脂起步较晚

莆田市建泰工贸有限公司是一家生产建筑钢管的厂家，公司有完善的生产设备和多年的加工经验。产品款式齐全，质量保障。公司主营：声测管（超声波检测管）、高压注浆管、钢绞线、锚具、承载体、PVC注浆管、架线环、导向帽、挤压套等建筑工程材料。预应力钢绞线是由2、3、7或19根高强度钢丝构成的绞合钢缆，并经消除应力处理（稳定化处理），适合预应力混凝土或类似用途。竭诚欢迎广大建设、施工单位与我们建立长期的商业往来！

采用热镀锌工艺在预应力钢丝表面镀上250g/m<sup>2</sup>~350g/m<sup>2</sup>的锌层而成。由于预应力钢丝是冷加工钢材，预应力钢绞线厂家，具有高强度，表面易受损伤，预应力钢绞线，比普通碳素钢对介质腐蚀和应力腐蚀更为敏感。钢丝的拉拔通常要进行多个道次，道次减面率(见面积减缩率)约在10%~40%之间。特别是钢丝断面积小，又长期在高应力下工作，因受外裹混凝土的材料性质、密实度、缺陷、冷凝水、受力状态下的裂缝以及结构物使用环境等因素的影响，产生应力腐蚀开裂致使预应力构件失效的危险性很大。

莆田市建泰工贸有限公司是一家生产建筑钢管的厂家，公司有完善的生产设备和多年的加工经验。产品款式齐全，质量保障。公司主营：声测管（超声波检测管）、高压注浆管、钢绞线、锚具、承载体、PVC注浆管、架线环、导向帽、挤压套等建筑工程材料。公司主营：声测管（超声波检测管）、高压注浆

管、钢绞线、锚具、承载体、PVC注浆管、架线环、导向帽、挤压套等建筑工程材料。竭诚欢迎广大建设、施工单位与我们建立长期的商业往来！

包装、标志及质量证明书钢绞线的包装、标志和质量证明书按GB/T 2104的规定进行。一般情况各种钢绞线均应成盘交货。根据双方协议可加防潮纸、麻布、塑编布等补充包装。盘条或中间线坯经化学除鳞和涂层处理后，为了去除氢和水分需进行低温加热即烘干。镀锌钢绞线通常指用于承力索(messenger wire)、拉线(guy wire)、加强芯(core wire or strength member)等，也可以作为架空输电的地线(earth wire/ground wire)、公路两边的阻拦索(barrier cable)或建筑结构中的结构索(structure cable)。

预应力钢绞线-建泰生产厂家-预应力钢绞线厂家由莆田市建泰工贸有限公司提供。莆田市建泰工贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。钢丝的抗拉强度一般在1470MPa以上，其强度级别已逐步从以1470MPa、1570MPa为主，过渡到以1670~1860MPa为主。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！