

# 雨水检查井厂家 杭州雨水检查井 浙江栩祺混凝土检查井

产品名称	雨水检查井厂家 杭州雨水检查井 浙江栩祺混凝土检查井
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂 场地
联系电话	15655361068

## 产品详情

检查井和雨水井都是我们城市建设中不可缺少的，都从中发挥着重要作用，那么他们直接又存在哪些不同之处呢？下面检查井生产厂家给大家详细分析下。

1、功能不同：检查井是为了城市地下基础设施的供电、供水、排污、通讯等维修，主要是可以提供不少方便。而雨水井的侧面有孔，和排水管道是相互连接的，底部有向下延伸的渗水管，可能是要把雨水向地下补充，雨水检查井厂家，还可以让多余的雨水通过排水管道排走。

2、用处不同：雨水是可以通过雨水管直接排到河道里，污水通过污水检查井收集后，可以送到污水厂进行处理，杭州雨水检查井，等水质达到一定要求后再排到河道里。检查井是在建筑小区范围内埋地塑料排水管道外径不能大于80毫米。

预制装配式钢筋混凝土检查井能够适用于快速拼装、工程抢险、结构强度高要求等市政任务。但是随着工艺技术的提高及工程设计不断优化，其经济效益也能够显著提高。它所带来显著的社会效益也表明了随着社会工业化不断发展的将来能够有着良好的发展前景。上部设路不同高度调节环，能较好的满足新建和改建的通用井体结构形式和模数系列。

如何做好检查井的加固？一、基坑开挖基坑为圆形，直径2m，以井中心为圆心画圆，在二层沥青上采用切割锯切缝，风镐破除水稳基层，至二层沥青标高下35cm。破除范围应小于基坑尺寸，且不得扰动路面结构，雨水检查井生产厂家，严禁产生隆起或裂纹；基坑预留边缘部分采用人工凿除，保证坑壁整齐、圆顺。基底应清理干净，混凝土浇筑前应用水冲洗、湿润。

对于检查井根部压路机无法碾压的狭窄区域应采用小型平板振动夯或大功率的平板振动器夯振压实，振压是重叠2/1夯底面。条件允许用压路机压实时，碾压过程中一定要控制好压路机的碾压速度，由试验路段确定。不应插至下卧粘性土层，注意掌握“快进慢出”的原则，每层铺筑厚度视振动器插入深度而定，在此为30cm，现场检查井上作好标记控制厚度，施工时含水量为饱和。路面结构层内沥青混凝土面层

下30CM宽、20CM厚范围内采用c15混凝土现浇，且在路面混凝土施工前现浇混凝土强度要达到设计强度的百分之八十以上。雨水检查井厂家-杭州雨水检查井-浙江栩祺混凝土检查井由浙江栩祺建材有限公司提供。浙江栩祺建材有限公司是一家从事“化粪池,水泥化粪池,混凝土化粪池,水泥检查井”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“栩祺水泥制品”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使栩祺水泥制品在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！