

铁氟龙双面胶工厂 义乌铁氟龙双面胶 利兴胶带

产品名称	铁氟龙双面胶工厂 义乌铁氟龙双面胶 利兴胶带
公司名称	东莞市利兴胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路15号厂房
联系电话	13826930141

产品详情

牛皮纸胶带的环保要求及使用领域

牛皮纸胶带的环保要求及使用领域湿水牛皮纸胶带在进行制作的过程中主要是采用其牛皮纸为主要的基材，会在其一侧涂上胶水，这样就可以在一定程度上使其形成具有其粘性较强的胶带，湿水牛皮纸胶带具有防水、粘性强、抗拉强度高、保持力好、不翘边、耐候性能稳定。湿水牛皮纸胶带在使用时主要是用于其工业方面，一般使用木浆及再生浆牛皮纸涂胶。可适自己需要选择纸的材质，由于湿水胶粘性不受温度及湿度的太大影响，普遍适用在物流时间比较长的国际海运。湿水牛皮纸胶带在进行使用的过程中非常的环保且无毒，其胶面可以直接溶于水，在进行操作的过程中不会留下残胶，使之在食品，蔬果方面的包扎及封箱上也广泛使用到，适用于特种行业，如木材拼接，石膏板封边，铁氟龙双面胶厂家批发，墙纸粘贴等对粘贴部位不造成污染的地方。免水牛皮纸胶带常见的免水牛皮纸胶带有涂热熔胶，水胶等。由以淋膜牛皮纸为基材，涂以胶或天然橡胶胶水制成，具有防水、粘性强、抗拉强度高、保持力好、不翘边、耐候性能稳定。

牛皮纸胶带的使用特性及技术要求

牛皮纸胶带的使用特性及技术要求牛皮纸胶带在进行制作的过程中其主要的原材料为牛皮纸，在使用的过程中其水溶性胶粘剂干燥制成，牛皮纸胶带在使用时其附着力是非常强度的且粘合剂性能比较好，并且使用牛皮纸胶带拉伸强度也特别好，拉力大，不容易断裂。牛皮纸胶带在使用的过程中是不会受到其气候的影响的，在使用时其材料没有污染的作用，产品的使用是非常广泛的，铁氟龙双面胶工厂，我们平时在使用的过程中会经常采用牛

牛皮纸胶带来粘合各种胶合板以及底部面板等多种板材。牛皮纸胶带会有有效的根据其不同的情况下，将牛皮纸胶带进行其宽度的调整产品在同一时间可以有效的根据所需要的设计来进行调整，牛皮纸胶带使用方便，运用广，功能好可以随意调整牛皮纸胶带将它放入其储存室后为了更好的保护，在使用的过程中尽量不触碰酸碱油之类的，牛皮纸胶带的放置方法就是单独放置，其室内尽量干净，胶带存储应将它卷成卷，这样可以在一定程度上保持牛皮纸胶带的完整性。牛皮纸胶带要是长时间存放应定期翻，在交货的过程中可以保证不会散落，在使用时要用运输工具的保护作用来运输，这样就可以有效的避免损坏带边，不可任意装卸。

牛皮纸胶带的常见规格包含哪些？牛皮纸胶带规格有哪些呢？下面小编就这一问题给你一一解答。一、牛皮纸胶带及其分类牛皮纸胶带的构成其实很简单，即是牛皮纸涂上粘结剂，其中牛皮纸是基材。牛皮纸胶带有湿水牛皮纸胶带、免水牛皮纸胶带、耐高温牛皮纸胶带、白色牛皮纸胶带、分层牛皮纸胶带等几种类型。不同类型的牛皮纸胶带的用途不同，免水牛皮纸胶带主要用于工业产品包装箱的封口；湿水牛皮纸胶带需要湿水才能具有粘性，主要用于屏蔽纸质包装箱上的字迹，而且可以直接在上面书写或印刷。二、牛皮纸胶带的规格不同应用场合需要牛皮纸胶带具有不同的规格，那么，常用的牛皮纸胶带都有哪些规格呢？常用的自粘牛皮纸胶带的厚度一般为0.15mm，宽度多为48mm、50mm、60mm、72mm等；免水牛皮纸胶带的厚度一般在0.13—0.25mm之间，宽度在10—1240mm之间。牛皮纸胶带的长度很随意，但多为50m的居多，特殊规格的牛皮纸胶带还可以向厂家定制，一般是可以满足任何规格的需求的。三、牛皮纸胶带的性能及保存免水牛皮纸胶带具有防水、抗拉、高强度粘性、不易翘边、耐腐蚀等突出优点，而湿水牛皮纸胶带具有可回收利用、无污染、环保等优点，义乌铁氟龙双面胶，而且粘性强。由于牛皮纸胶带一面涂有粘结剂，而粘结剂很容易受到外界温度和湿度的影响，因此，牛皮纸胶带应保存在适宜的温度和湿度下，一般应将牛皮纸胶带保存在20-30摄氏度的环境下，并且要十分注意防潮防水。