

南通台励福1.5吨四轮电动叉车，四轮电瓶叉车，载重1.5T

产品名称	南通台励福1.5吨四轮电动叉车，四轮电瓶叉车，载重1.5T
公司名称	南通台励福叉车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:1500 (kg) 类型:电力叉车 型号:FB15
公司地址	中国 江苏 南通市 南通市虹桥西村41幢4号
联系电话	86 0513 83508126 13912256671

产品详情

额定起重量	1500 (kg)	类型	电力叉车
型号	FB15	货叉长度	1070 (mm)
载重量	1500 (kg)	货叉最低位	0 (mm)
行走方式	电瓶叉车	工业车辆	电瓶叉车
特种行业	叉车	品牌	台励福

制造厂：tailift

型号：fb15

荷重能力：1500kg

荷重中心：500mm

动力：蓄电池

驾驶方式：坐式

轮胎（p=汽胎 s=实心胎 前/后）：p(s)/p (s)

车轮（x：驱动轮）数量：2x/2

标准举升高度：3000mm

标准自由行程：/

货柜型自由行程：1500mm

后扶架高度：1020mm

标准型货叉尺寸（厚度*宽度*高度）:35*100*1070mm

桅杆倾斜角度（前倾/后倾）：6/12

货叉面至车身后部距离：2060mm

车身全宽：1115mm

桅杆缩回时高度：2080mm

作业时最大高度：4020mm

护顶架高度：2060mm

驾驶座高度：1050mm

回转半径：1900mm

前悬距：400mm

直角堆叠通道宽度：3300/3500mm

行驶速度（全负荷/无负荷）：11/13km/h

扬升速度（全负荷/无负荷）：260/400mm/s

下降速度（全负荷/无负荷）：550/450mm/s

最大牵引力：5.5kn

爬坡能力：10%

净重（含电池组）：3200kg

轮胎数量：2/2

前轮尺寸：650-10

后轮尺寸：5.00-8

轴距：1350mm

轮距：910/912mm

最小离地间隙（全负荷）：70mm最小离地间隙（车中心）：105mm

行车刹车（脚制动）：液压式刹车

停车刹车（手制动）：机械式刹车

电池电压：48v

标准电容量：500ah/5hr

电池重量：780kg

电池箱尺寸：960*430*760

电机行走功率/额定转速：6.3/1200kw/rpm

举升功率/额度转速：6.3/2000kw/rpm

转向功率/额度转速：0.85/1550kw/rpm