

ASTRO油墨生产商

产品名称	ASTRO油墨生产商
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802
联系电话	13431491313

产品详情

使用方法：

- 1、使用77T—140T网版把所需印图案用UV系列烫金底油印刷至水转纸上后使用UV固化机干燥，根据需要印不同种类的上层金油。
- 2、水转标完全干燥后，将图案剪下浸于20-40度的水中，10-30秒后，将图案转移到用清水清洁后的被贴物的表面。
- 3、在转印图案的底材上罩上相应的光油。

注意事项：

- 1、因水转印使用环境为25度，湿度为65%，且膜层要求在干燥中要保证无灰尘，故印刷环境要求在无尘、恒湿、恒温车间，ASTRO油墨生产商，
- 2、做好被印物的表面清除油脂工作，以促进附着效果。
- 3、该油墨在不同底材上附着力有差异，请在使用前进行测试。
- 4、制品涂层全干后方可叠层装运，叠层装运时涂层间务必盖上离型纸。
- 5、本品储存及使用时，请远离火源，放置于阴凉处，密封保存。
- 6、只可用本系列油墨相互调配，不得用其它类型油墨。
- 7、当水转印为可撕时，转贴后至少常温干燥4小时后或40-50 烘烤30min；当膜层与油墨分离时才可以撕去可撕膜。

- 8、当图案为可撕时，需待油墨完全干燥后，才可以印可撕膜光油。
- 9、当印刷品质出现不良状况时，请向本公司咨询，请不要自行处理。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东印彩科技有限公司

UV固化油墨的优点：

- 1.生产效益高：UV固化油墨固化速度快，可高速叠印，印刷速度不再受限于干燥速度。
- 2.节约占地面积：油墨经过固化装置后即固化，不用再配备凉晒或者烘干系统。
- 3.拓宽承印范围：UV油墨几乎可以在所有材料表面附着性能良好。
- 4.耐磨性能好：UV墨膜具有非常好的耐磨性能，可消除掉粉现象。
- 5.产品质量高：瞬间固化，油墨不易渗到纸张中，印刷质量优异。
- 6.节约能源：固化油墨对能量十分敏感，相对于传统油墨，其能耗较低。
- 7.符合环保要求：固化油墨不含传统的溶剂，不会有挥发性的有机成份散发出来污染空气。

UV烫金光油 UV烫金底油

一.产品特性：

烫金效果好，附着力强，不掉金。UV固化速度快，印刷适应性优，不起泡。

二.产品用途：1.适用于卡纸、纸张、木器，塑料BOPP、OPP、PET，处理的PP、PT等产品包装。2.用于印刷、包装和工艺产品的表面或局部烫金效果。三.技术参数：

- 1.外观：膏状半透明流动体，固化干后透明。
- 2.粘度25：5000-15000cps。细度：<5um。
- 3.固化速度：（120w/cm²-3支Hg Lamp波长250-400nm）：一般为15-55m/min速度。
- 4.印刷网版：一般使用250-350目网版。

5.稀释剂：配套UV系列稀释剂.

四.使用方法：

- 1.丝印印刷于产品表面，光固后局部烫金。
- 2.使用前充份搅拌后进行印刷，可直接印刷，根据印刷要求，可加入适量的稀释剂调整，搅拌均匀后印刷。
- 3.封网时须使用网版清洗剂清洗，待溶剂挥发后才能开始印刷。
- 4.当印刷特别厚的墨层，考虑到在印刷完毕经过UV光固机后的热量过高而造成反粘现象，用千层架（晾干架）或竖立起来待挥发部分热量后再累叠
- 5.印刷刮dao调斜、印刷机功能调至“停前或封网”、网孔疏大、印刷刮dao压力调轻都能增加UV光油的厚度。UV光固机速度和工作环境温度可影响到表面流平。

ASTRO油墨生产商由广东印彩科技有限公司提供。“UV水转印颜色油墨,LED水转印系列油墨”选择广东印彩科技有限公司，公司位于：佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802，多年来，印彩科技坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。印彩科技期待成为您的长期合作伙伴！