

pp打包带热熔 江城打包带 芜湖热熔打包带

产品名称	pp打包带热熔 江城打包带 芜湖热熔打包带
公司名称	安徽江城包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区方村镇东埂开发区纬五路
联系电话	15055312917

产品详情

打包带是由PP和PET两种塑料混合制成的。主要生产流程：塑料粒融化---压带----成型----冷却-----缠卷----包装--入库 打包带系采用聚丙烯通过加热、熔化、拉伸、冷却生产出的网状结构的包装材料，影响打包带质量的基本参数是拉力、长度、弯曲度、伸长率等。在拉力和其它参数相同的情况下，长度越长成本越低。

缠绕膜和塑料薄膜:

单元化：这是缠绕膜包装的蕞大特性之一。借助薄膜很强的缠绕力和回缩性，pp打包带热熔，将产品紧凑地、固定地捆扎成一个单元，热熔打包带品牌，使零散小件成为一个整体，即使在不利的环境下产品也无任何松散与分离，度且没有尖锐的边缘和粘性，以免造成损伤。初级保护性：初级保护性提供产品的表面保护，在产品周围形成一个很轻的、保护性外表，从而达到防尘、防油、防潮、防水、防盗的目的。尤为重要的是缠绕膜包装使包装物品均匀受力，避免受力不均对物品造成损伤，这是传统包装方式（捆扎、打包、胶带等包装）无法做到的。

延伸率有时候也叫伸长率，是打包带打包之后的伸展性，他也是衡量打包带质量的一个重要技术指标，但是打包带的种类不同，延伸率好坏的区别方法也不一样Pet打包带就是我们平常所说的塑钢带，他的延伸率越小越好，延伸率过大，会造捆包之后，经长途运输很容易松弛.而钢带却正好与之相反，因为钢带的承重大，捆包的物体也重如果延伸率过小，拉力过大就会出现断裂的情况.

众所周知现在国家规定棉花打包不能用钢带了，所以市场上塑钢带又多了一小小的分支“棉花打包带”。棉花打包带，pet热熔打包带，一般是成套使用。一套8根，每套2.3/2.5米等，有配扣的，也有单根使用。棉花打包带，对于打包带的质量要求特别高，所以大家在选择的时候请谨慎选择。

打包带是一种广泛使用的消耗型包材，其使用成本关系到其总体包装成本。现阶段，打包带已广泛应用于各个行业，芜湖热熔打包带，每个行业的产品都离不开包装。目前主流的使用率较高的打包带是PET

打包带。彩色塑钢带具有一定的广告作用。很多使用彩色塑钢打包带的用户都会在打包带上印上自己公司的logo或联系方式，方便用户及时有效的进行联系，因此彩色打包带具有一定的广告作用。

pp打包带热熔-江城打包带(在线咨询)-芜湖热熔打包带由安徽江城包装材料有限公司提供。安徽江城包装材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 芜湖 的复合材料包装制品等行业积累了大批忠诚的客户。江城打包带带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！