

油管接箍加工P110 四川油管接箍加工 隆凯来油管接箍加工

产品名称	油管接箍加工P110 四川油管接箍加工 隆凯来油管接箍加工
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

产品详情

油管接箍

油管接箍螺纹的类型常用的 UPTBG.TBG.EUE.NUE.LTC.BTC.STC ,

特殊扣类型 VAM系列NEW VAM.VAM TOP等, 海德尔系列PH6/CS等。

库存量大, 交货时间短, 保证质量是我们一贯的服务宗旨, 期待您的咨询

石油套管类:规格: 4-1/2", 油管接箍加工P110, 5", 5-1/2", 6-5/8", 7", 7-5/8", 8-5/8", 9-5/8", 油管接箍加工厂出口, 10-3/4", 11-3/4", 13-3/8", 16", 18-5/8", 20", 扣型: STC, LTC, BTC等,。微信18202511144

3_1/2" 油管接箍N80_油管接箍

油管接箍磷化

摩擦表面进行磷化等化合物薄膜处理后, 改变了接箍表面的物理、化学和力学性质, 四川油管接箍加工, 改变了摩擦因数的大小及磨损特性, 防止摩擦副表面发生直接接触, 油管接箍磷化层表面凸凹储存螺纹脂, 油管接箍加工NUE, 减小摩擦系数, 3-1/2" & # 39;& # 39; EU油管接箍, 从而降低了粘着倾向。

油管接箍磷化膜的质量取决于不同的磷化处理工艺, 厚度适宜、分布均匀、致密并与基体结合牢固的磷化层有助于提高套管的抗粘扣能力。

油管接箍磷化

接箍分为油管接箍和套管接箍。钢级常用的有J55，K55，N80，L80，P110等。

油管接箍主要解决了现有接箍因应力集中轻易产生疲惫断裂的问题。常用油管类接箍规格：1.315 “ 2-3/8
2-7/8 3-1/2 4-1/2

油管接箍尺寸_接箍尺寸价格_接箍尺寸检测_接箍尺寸第三方检测

P110S材质油管接箍 2-3/8抗硫油管管箍

油管接箍加工P110-四川油管接箍加工-

隆凯来油管接箍加工由天津隆凯来石油设备有限公司提供。天津隆凯来石油设备有限公司是天津静海县,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在隆凯来领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创隆凯来更加美好的未来。