

钢质防火窗型材 金盾消防设备 太原钢质防火窗

产品名称	钢质防火窗型材 金盾消防设备 太原钢质防火窗
公司名称	太原市金盾消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇黄花园工业园区
联系电话	13653413300

产品详情

太原金盾消防设备有限公司，主要从事防火门，钢质防火门，木质防火门，防火卷帘门，山西防火窗，断桥铝耐火窗，防盗门，太原钢质防火窗，山西伸缩门等防火门窗的定制批发厂家，欢迎选购咨询。钢质防火窗

一般而言防火窗有以下两种，一种是活动式防火窗另一种是固定防火窗。

在安装防火窗之前，您需要知道防火窗的所有部件是否符合国家要求和质量标准，以及这些部件是否齐全，这是前提的保证工作。

在安装过程中必须严格要求，以确保正确安装，窗框和建筑必须成为一体。

防火窗的防火玻璃在安装过程中，钢质防火窗定做，一定能有缝合缝，高质量的安装是连接缝合均匀。

太原金盾消防设备有限公司，主要从事防火门，钢质防火窗型材，钢质防火门，木质防火门，防火卷帘门，山西防火窗，断桥铝耐火窗，防盗门，山西伸缩门等防火门窗的定制批发厂家，欢迎选购咨询。钢质防火窗

一、耐火要求

防火窗耐火极限不低于1.5个小时，也就是至少能够阻挡火势蔓延1.5个小时，而乙级的不低于1个小时，丙级的不低于0.5个小时。

二、材质要求：

- 1、窗口框架应该镀锌钢或不锈钢板，盒子里面应该是充满不燃材料。
- 2、应该是合格的产品，防火玻璃在光的传播是不少于75%的同一层的普通平板玻璃。
- 3、五金配件应是合格的产品。

太原金盾消防设备有限公司，主要从事防火门，钢质防火门，木质防火门，防火卷帘门，山西防火窗，断桥铝耐火窗，防盗门，山西伸缩门等防火门窗的定制批发厂家，欢迎选购咨询。钢质防火窗

防火窗在购买安装时需要注意哪些相关事项呢？

- 1.收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。
- 2.保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。
- 3.防火窗安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装。安装时须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低均匀。定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后封好封边条。
- 4.窗框必须与建筑物成一整体，钢质防火窗厂商，采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌shui泥砂浆，并养护24小时以上方可正常使用。
- 5.五金配件安装孔的位置应准确，使五金配件能安装平整、牢固，达到使用要求

钢质防火窗型材-金盾消防设备-太原钢质防火窗由太原市金盾消防设备有限公司提供。太原市金盾消防设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金盾消防门窗厂家——您可信赖的朋友，公司地址：太原市尖草坪区阳曲镇黄花园工业园区，联系人：闫经理。