

医用保温柜 嵌入保温柜

产品名称	医用保温柜 嵌入保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

医用保温柜 嵌入保温柜福意联经过多年的发展，福意联温箱已经通过多年的验证，应用于众多机构；福意联的产品以其多功能实用性，稳定性，安全性等特性，深受客户的信赖和赞赏；福意联服务团队会针对客户建立档案，定期进行回访和跟踪，以保障产品的正常运行，通过客户的回馈，福意联温箱2-48及0-100 产品实现多年的运行。

规格型号：FYL-YS-151L

输入电压：220V

容积:150L

外形尺寸：595 × 570 × 865mm；内部尺寸：508 × 422 × 637mm；

输入功率:120W

温度范围:0 ~ 100

样式:立式侧开门，安全门锁设计，外门配锁，底部带万向脚轮，内部可调式层架

材料

箱体材料：箱体外壳采用A3钢板外壳表面进行喷塑处理

内胆材料：内部为不锈钢内胆，容易清洁(根据机型选配)

保温材料：高密度聚氨酯发泡，保温性能好

密封条：门与箱体密闭处采用门封条，有效的防止热量损失

功能介绍

控温方式：

- 01.智能电脑温度控制器，电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 02.微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，数字式显示
- 03.采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定
- 04.采用风道设计和循环系统设计，气流方向合理，使工作室内温度均匀恒温。

功能：

- 01.电脑温度控制器控制，LCD数码显示，读数方便，箱内温度0 ~100 可调
- 02.制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，可达到设置温度要求
- 03.采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。
- 04.箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗
- 05.可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
- 06.多层搁架，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，利用空间
- 07.箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保障物品安全
- 08.此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

- 1.恒温箱适用于适合恒温储存和加温的液体，不适宜的加热的液体物品请不要放入
- 2.恒温箱设置温度稳定后，将物品逐渐放入，不要随意调节温度，以避免箱内温度过凉或过热。
- 3.取放顺序：可以按照从左侧取出，右侧放入（物与物之间留有一定的空隙，方便箱内恒温循环）
- 4.每日由人负责恒温液体的更换与补充，也可视当天使用情况而定，根据时间放好位置，随拿随用。