

# 定制中心传动刮泥机 中心传动刮泥机 加工污水处理设备

产品名称	定制中心传动刮泥机 中心传动刮泥机 加工污水处理设备
公司名称	诸城市中天机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东诸城市土墙工业园
联系电话	13806366470 13806366470

## 产品详情

诸城市中天机械有限公司生产厂家。

对轻轨的安装要求：

两条平行轻轨的中心距为10800mm，中心传动单管式刮泥机，误差不超过±5毫米。

e) 两条平行轻轨的相对高度不超过3毫米。

f) 两条平行轻轨接头位置应错开布置，其错开距离应大于轮距。

g) 轻轨接头如果用鱼尾板连接，单桥中心传动刮泥机，其接头间隙不应大于2毫米。

) 两条平行轻轨的相对高度不超过3毫米。

f) 两条平行轻轨接头位置应错开布置，其错开距离应大于轮距。

g) 轻轨接头如果用鱼尾板连接，其接头间隙不应大于2毫米。

诸城市中天机械有限公司对刮吸泥机设备的研究设计有丰富的经验。欢迎前来采购。前来洽谈。

分类：刮泥机主要有周边传动刮泥机、中心传动浓缩刮泥机。以下是周边传动刮泥机的订货说明：1、需要撇渣装置、出水堰板、浮渣挡板、出水槽时，请注明。各种刮吸泥机。刮泥机，是一种将淤泥从河道里清理出来的一种机器，中心传动刮泥机，用于城市污水处理厂、自来水厂以及工业废水处理中直径较大的圆形沉淀池中，排除沉降在池底的污泥和撇除池面的浮渣。

构造及工作过程：

周边传动刮泥机根据工作桥和刮泥板的区别可以分成全桥和半桥两种形式。全桥式周边传动吸泥机，半桥式周边传动吸泥机。

周边传动刮泥机由工作桥、刮臂及刮泥板组件、中心支座、驱动机构、集电器、电控箱等主件和出水三角堰板、稳流筒、挡渣板、浮渣刮板等附件(是否提供由双方协商确定)组成。

工作桥由安装在周边的驱动机构带动，绕安装在池中心支墩上的中心支座旋转。悬挂在

工作桥下的刮臂拖动对数螺旋线刮泥板旋转，沉淀在池底的污泥由刮泥板收集至中央集泥坑。液面上的浮渣在浮渣刮板和周边挡渣板形成的渐缩区域内集中，由浮渣刮耙扒到集渣斗，排出池外。

定制中心传动刮泥机-中心传动刮泥机-加工污水处理设备由诸城市中天机械有限公司提供。诸城市中天机械有限公司为客户提供“污水处理设备,气浮机,机械格栅,污泥压滤机,曝气机”等业务，公司拥有“中天机械”等品牌，专注于污水处理设备等行业。中心传动刮泥机为中心支墩式中心传动，平台固定支墩式，由安装在中心进水柱管上的蜗轮减速电机驱动，通过中心回转支承的内啮合齿轮传动，带动框架钢结构、吸泥管臂架、集泥槽、吸泥管路、撇渣装置等部件转动，通常直径范围在8米至20米。，在诸城市土墙工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：钟明春。同时本公司还是从事污泥带式压滤机，板框式污泥压滤机，真空带式过滤机的厂家，欢迎来电咨询。