

感温探头线 / 猪舍感温探头线

产品名称	感温探头线 / 猪舍感温探头线
公司名称	梁必颂 (个人)
价格	6.00/个
规格参数	品牌:养殖保姆 型号:1 - 1 品种:1
公司地址	中国 广西 贵港市 贵港市港南区木格镇城西东路3号
联系电话	86 0775 4712170 18978541876

产品详情

品牌	养殖保姆	型号	1 - 1
品种	1	测量范围	0 - 65 ()
联接型式	1	外形尺寸	0.3 (mm)

猪舍感温探头线

长度：2米

自动温控电热电暖系统结

名称及安装

1、保温隔热膜、钢丝网、发热、电缆、地温探头、蓄热混凝土和其他辅助材料。

2、安装方法：

首先，要确定电压是220v。

其次，把隔热膜根据规定的尺寸截好放在地面上，铝箔面朝上。

第三步，把钢丝网截好放在隔热膜上，并把网整平，网的周边要距离热膜的边5公分左右。

第四步，把发热电缆均匀的以u型用专用扎线固定在钢丝网上。

第五步，把温控探头固定在任意两根电缆的中间位置（确定此位置属平均间距），探头线要漏在网外一米以上，以便安装温控器。

第六步，测试发热电缆是否发热，温控器指示是否正常亮起。如一切正常，将沙、水泥、水混合拌匀（若有小石子也可用在一起搅拌），浇注在发热电缆上面（水泥厚度在3cm左右）抹平。

待水泥凝固期结束即可正常使用（一周）。

注意事项：

- 1、发热电缆住钢丝网上固定时，电缆线不能交叉、重叠，不能有直角，拐角要有弧度。
- 2、发热电缆与发热电缆之间的距离平均分配。

接温控器时，共有六个接线柱：

电源火线； 接电源零线； 接发热电缆线；

接线柱为温度感应探头线。

- 3、为了确保电热水泥板安全性能，灌注混凝土时加入加强钢筋，一般采用直径为4毫米的钢为加强筋，以20cm**20cm的间距布设。