

医用保温柜150L 手术室嵌入恒温箱

产品名称	医用保温柜150L 手术室嵌入恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

医用保温柜150L 手术室嵌入恒温箱它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品加温的目的，减轻因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理，使用方便，可调可控。

1.规格参数:

2.产品型号:FYL-YS-151L

3.产品形式:立式

4.噪 音:42dB(a)

5.功 率:120W

6.电压/额定频率:220V/50Hz

7.温度范围:0-100 任意设定

8.玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

9.外形尺寸（宽×深×高）：595×570×865mm

10.内径尺寸（宽×深×高）：508×422×637mm

11.保温性能：箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计。

12.内腔/搁架:箱体内部不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可调节高度

13.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，显示箱体内部温度

14.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启

15.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

17.风道设计：采用风道设计和循环系统设计。采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以新循环，温度恒温稳定。

18.箱体：箱体外壳采用A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

产品参数规格：

(2-8度系列)

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480x470x843mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×470×843mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×545×833mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1805mm

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 1830mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 2150mm