

# 通讯机房箱式变电站 阜阳箱式变电站 黄骅万鑫机电公司

产品名称	通讯机房箱式变电站 阜阳箱式变电站 黄骅万鑫机电公司
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

## 产品详情

### 用途

XGN -12/24系列全绝缘全封闭高压充气柜适用于50HZ、12kv三相交流高压配电系统中，作为接受和分配高压电能之用。因其适应性强，广泛应用于矿山、沿海地区、高山高原地区，机场、酒店、学校、地铁、市政建设等行业均有使用。

万鑫机电设备有限公司从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

XGN17-40.5箱型固定式封闭开关柜为框架式结构，采用空气绝缘，分为主母线室、旁路母线室、前柜、后柜。各室之间用螺栓连接，国产箱式变电站，前柜正面有前门、操作板、右小门、仪表室门，右边有防护板与邻柜相隔，一、二次元件各成系统，并且互相隔离。

前柜正面中间是断路器的大门，称前门，前门与上下隔离开关之间，断路器与隔离开关之间有机机械闭锁装置，断路器处于合闸位置，非金属箱式变电站，隔离开关不能打开，前门打不开，反之，前门未关上，隔离开关合不上。

前柜正面左边为操作板，上装隔离开关操作结构，右边为检修小门，上装有程序锁，与上隔离开关，阜阳箱式变电站，后门间有程序闭锁装置，即：隔离开关处于关合位置，前、后门均不能打开，前、后门未关上，隔离开关合不上。

后柜右边装有旁路隔离开关操作手柄，与旁路柜有程序闭锁装置。

主母线装于前柜顶部的主母线室内，旁路母线装于后柜顶部的旁路母线内。

万鑫机电设备有限公司从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

#### 正常环境条件

1. 周围空气温度上限：+40、下限：-10、日平均温度不超过35；
2. 海拔高度不超过1000m；
3. 相对环境温度日平均不大于95%，月平均不大于90%；
4. 烈度不超过8级；
5. 水蒸气压力日平均值不超过2.2Kpa，月平均值不超过1.8kpa；
6. 无火灾、严重污染、化学腐蚀及剧烈这栋的场所。

万鑫机电设备有限公司从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。通讯机房箱式变电站-阜阳箱式变电站-黄骅万鑫机电公司(查看)由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万鑫机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫庚。同时本公司还是从事河北低压交流配电柜，北京GGD交流低压配电柜，天津交流低压配电箱的厂家，欢迎来电咨询。