

天津开口楼承板 天津市双达彩钢板材 天津开口楼承板型号

产品名称	天津开口楼承板 天津市双达彩钢板材 天津开口楼承板型号
公司名称	天津市双达彩钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇小淀工业区
联系电话	15332001360 13682056291

产品详情

天津市双达彩钢板材有限公司的产品以其造型美观、结构合理，坚固耐用广泛用于各种工业厂房、体育馆、库房、冷库、集装箱式移动板房、固定板房、别墅、民宅及各种建筑加层等大.中型厂房设计安装、深得用户的一致好评。

楼承板的特点

01、适应主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼层铺设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。

02、在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，节省了钢筋和混凝土的用量。

03、压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生的结合力，使二者形成整体，配以加劲肋，使楼承板系统具有高强承载力。

04、在悬臂条件下，楼承板仅作为模板。悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂，需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。

天津市双达彩钢板材有限公司是一家集设计、生产、销售与安装为一体的生产服务企业。公司主营压型彩钢板，聚氨酯夹芯板，天津开口楼承板，岩棉复合板，挤塑板，镀锌板C型钢檩条，天津开口楼承板定制，组合钢楼板，泡沫夹芯板，市政围挡瓦等多种彩钢制品及其之相配套的各种彩钢附件。

楼承板总的可以分为三大类。开口楼承板、闭口楼承板和缩口楼承板。

开口楼承板总的分为三大类，肋高76mm（肋高75mm）及肋高51mm及肋高35mm。

肋高76mm的楼承板代表板型YX76-305-915型楼承板，简称3W板型，由国外设计。这种板型应用广泛，南方和国外居多，强度大，用钢量省，是其主要特点。

肋高75mm的楼承板代表板型YX75-200-600型楼承板。该板型为中国自主设计板型。波高高，波距小，波角几乎为直角，比3w板型强度更大。这种楼承板型国内电厂项目用的居多。

天津市双达彩钢板材有限公司的产品以其造型美观、结构合理，天津开口楼承板规格，坚固耐用广泛用于各种工业厂房、体育馆、库房、冷库、集装箱式移动板房、固定板房、别墅、民宅及各种建筑加层等大.中型厂房设计安装、深得用户的一致好评。本公司聘请了高、中级设计工程师为用户进行工程建筑设计分析；生产线上配备有的技术指导人员打造产品，

楼承板施工步骤复杂，每一步的施工质量都会影响到整体的施工效果。今天楼承板厂家要为大家介绍的是楼承板的施工步骤，希望对您日后的使用有所帮助。

楼承板

楼承板施工首先需要将材料吊运至施工部位，然后才能开始铺设工作。铺设可以分为布筋、裁切、安装、留洞等具体步骤，需要注意的是绑扎钢筋与浇筑混凝土时应留派专人对铺设的楼承板加强维护。楼承板批发厂家提醒大家，应该在堆料场地将楼承板分层分区按料单清理出，并注明编号，并准确无误地运至施工部位，并且加强混凝土养护。

天津开口楼承板-天津市双达彩钢板材-天津开口楼承板型号由天津市双达彩钢板材有限公司提供。“彩钢板”选择天津市双达彩钢板材有限公司，公司位于：天津市北辰区小淀镇小淀工业区，多年来，双达彩钢坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。双达彩钢期待成为您的长期合作伙伴！