

grc浮雕 隆源装饰材料厂 吕梁GRC

产品名称	grc浮雕 隆源装饰材料厂 吕梁GRC
公司名称	太原市尖草坪区隆源装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区绿果路40号
联系电话	13834674967

产品详情

GRC开裂的原因

太原市尖草坪区隆源装饰材料厂是一家研发、生产、销售、施工于一体的综合性、化新型欧式建材企业。自成立以来凭着高标准的GRC和极其完善的售后服务，有良好的口碑。欢迎来电咨询！

接下来小编给您介绍一下GRC的相关知识：

若GRC构件的条板没有充分干燥，安装完后，条板会自动缩水干燥，那么板与板之间、板与墙柱、梁板或房顶的交接处开裂。

若配制粘接胶浆用的水泥标号与GRC构件所用水泥标号不一致，也容易在粘接处2种水泥的缩水性能不一致而导致开裂。

GRC的安装注意事项

太原市尖草坪区隆源装饰材料厂以市场为导向，以科技创新为动力，开发出先进水准的科技及环保建材产品，grc浮雕，GRC广泛运用于外墙装饰工程中。欢迎来电咨询！

接下来小编给您介绍一下GRC的相关知识：

在安装前要确定好安装位置，画好基准线。再按照基准线进行安装，彩色GRC产品材料，注意调整水平和垂直度。

GRC窗套安装：将窗套线沿着窗框外的墙体安装，注意涨栓紧固位置要避开抹灰层。竖向窗边线或柱子安装到每一楼层标高时，要注意调整垂直误差。标高误差控制在3mm以内。

太原市尖草坪区隆源装饰材料厂以市场为向导，吕梁GRC，以科技创新为动力，开发出先进水准的科技及环保建材产品，grc欧式艺术构件，GRC广泛运用于外墙装饰工程中。欢迎来电咨询！

接下来小编给您介绍一下GRC的相关知识：

水泥：通常用于GRC中的水泥主要有快硬硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥。

纤维：GRC材料中使用的纤维必须是耐碱玻璃纤维，种类包括耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱、耐碱玻璃纤维网格布。欧美国家要求GRC中使用的玻璃纤维氧化锆含量不低于16.5%，国内要求在使用普通硅酸盐水泥时氧化锆含量不低于16.5%。

聚合物：通常添加的聚合物为丙乳，即酯共聚乳液。

外加剂：通常可选择性地加入减水剂、塑化剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防锈剂等外加剂:当制品中含有钢质增强材料或钢质预埋件时，不得使用氯化钙基的外加剂。

其他材料：可以选择性的添加一些火山灰质活性材料，有利于提升GRC制品的综合性能，例如强度、抗渗、耐久等。

grc浮雕-隆源装饰材料厂(在线咨询)-吕梁GRC由太原市尖草坪区隆源装饰材料厂提供。太原市尖草坪区隆源装饰材料厂是从事“GRC水泥构件,EPS构件,罗马柱,窗套,浮雕,花瓶柱,艺术”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈经理。