

便宜红外防水网络摄像机-F系列

产品名称	便宜红外防水网络摄像机-F系列
公司名称	亚洲合鑫安防技术有限公司
价格	360.00/个
规格参数	品牌:XVIEW 像素:720 (dpi) 型号:XV-IPCAM-IR686F
公司地址	中国 广东 深圳市 福田区福强路银泰苑3栋8D
联系电话	86 0755 83560725 15019231913

产品详情

品牌	XVIEW	像素	720 (dpi)
型号	XV-IPCAM-IR686F	类型	网络摄像机
图像传感器	TEL:15019231913	水平清晰度	420 (TVL)
分辨率	420	镜头	3.6 (mm)
工作温度	-30~60 ()	背光补偿	AUTO
尺寸	1/3 (英寸)	电源电压	DC12 (V)
电子快门	AUTO	重量	1
款式	红外防水网络摄像机		

型号 : xv-ipcamlr686f

系统特色 系统安全

三级帐号、密码、用户多层权限管理

	自带动态ip域名系统（免费）	内嵌自主研发的ddns系统，终身免费专用域名使用，无需申请花生壳，彻底解决，连接速度快. 如 http://demo.easynp.cn 机身编码为 "demo"
	ie多画面客户端（免费）	无需安装软件，ie多画面监控、管理，短信报警设置，管理,报警图片保存功能
	集中监控系统（免费）	1,4,9,16,25,36，64画面集中监控系统，无用户数量限制的专业版集中监控系统录像，远程回放录像,skype短信报警、skype电话报警
	监看优势	利用p2p技术,支持千人在线观看，,节约带宽、手机视频监控
内核	操作系统	嵌入式linux操作系统
	微电脑处理器	32bit rsic embedded processor
视频	压缩方式	motion-jpeg-n
	信号系统	cmos 30万 像数
	帧频率	25fps
	分辨率	vga(640*480), qvga(320*240)
	图象调整	亮度，对比度，色度，饱和度 可调.
	最低照度	0.1 lux/f1.2
	白平衡	自动白平衡
夜视	夜视效果	5 36颗led灯，小于10lux时红外灯自动开启,夜视距离30米
云台控制	云台	可外接rs485云台
	云台协议	pelco-d协议 波特率：9600 地址：1
网络	网络接口	rj-45 10/100m 自适以太网接口
	支持网络协议	tcp/ip、 http、 icmp、 dhcp、 ftp、 smtp、 pppoe等
	在线用户数	直连最大观看人数5人，使用转发服务器用户在线观看不受限制
	无线	wifi,802.11 b/g
	支持ip地址	静态ip地址、动态ip地址、pppoe拨号
其他	外型	防雨枪机,室外使用
	功耗	dc12v 1a
	工作温度	-10~50 ° c
	工作湿度	95% rh
	尺寸	机身尺寸: 直径74mm x 175mm（长x宽x高） 包装尺寸: 282mm x 197mm x 106mm
	重量	净重：625g，毛重:1100g (注: 以实物为准)
	配件	电源适配器 光盘（含说明书） 安装支架螺丝
报警	输入/输出	1/1
	报警检测	移动侦测、检测阈值设置
	报警通知	支持email、短信等报警通知方式
系统要求	系统配置	microsoft win98 se/me/2000/xp、 vista, internet explorer 5.0, net4.5 或以上系统
证书	认证	iso ccc fcc ce

电话：15019231913 0755-33168316

qq：592419428