

# 12吨液压绞车 济宁山拓 液压绞车

产品名称	12吨液压绞车 济宁山拓 液压绞车
公司名称	济宁山拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区嘉达路杨家河科技创业园B区5号车间
联系电话	18596373966 18596373966

## 产品详情

### 液压绞车

对于液压绞车，想必大家都有一定了解了，液压绞车的类型也有很多种，其中用的较多的就是液压绞车，接下来看下液压绞车有哪些好处吧。

一、液压绞车在使用时也是比较方便的，液压绞车对使用环境有很好的适应性，可以在不同的环境中，对不同的物料进行升降。

二、液压绞车的操作也是很简单的，再用液压绞车对物料进行升降操作时，可以通过很简单的操作，就可以完成物料的升降

液压绞车的额定载荷都比较大，在一些工作繁重，或者所需牵引力较大的场所用的比较多，想要更好的使用液压传动绞车，就要做好平时的检查工作，具体内容有：

一、使用液压绞车时，要注意经常检查下各螺栓，销轴等连接部件是否松动，特别是对轴承螺栓要注意下，如有松动要及时拧紧。

二、也要定期检查液压传动绞车的减速箱，看齿轮啮合情况，是否有窜动，齿部磨损是否严重，有没有裂痕等情况。

三、重点检查下钢丝绳在滚筒上的缠绕是否整齐，0.5吨液压绞车，联轴器是否变形，绳头是否牢固，如果部件出现动作不灵敏，要及时调整。

### 液压绞车

液压绞车运用久了链条就会呈现生锈等问题，这时就要对绞车的链条等部位进行光滑了。那怎么对液压绞车进行光滑呢？下面小编就简略的给大家来介绍下。

可以选用机油光滑液压绞车内的链条、轴承，这两个部件都要选用光滑油。夏季要加0-50°机械光滑油，冬季要加-30-0°机械光滑油，油面一定要加到油尺两刻度线之间。一次加注量为100升，以后的弥补量按实际需要添加。

也可以选用光滑脂，在加注光滑脂的时分，应先将油嘴拆下，再往中间有接铜管的注口加油，12吨液压绞车，接上干油站的接头，用干油站注入光滑脂。每个油腔的弥补加油量约为20-50g。

以上就是液压绞车光滑的方法。假如您在运用液压绞车的时分发现链条、轴承等部件呈现了生锈的问题，可以用上述的方法来光滑。

关于液压绞车减速器的发热问题我们首先要分析出原因才干对症下药：

减速器发热一般是齿轮箱内润滑油过多所致，此刻应翻开油面查看孔，将剩余油放出即可，同时查看油中是否有杂质。

减速器轴承处发热，先翻开油面查看孔螺栓，如果有油流出，但很少，阐明油量合适，然后将减速器的油放出，看油内是否有杂质；如无杂质，则翻开轴承盖，液压绞车，查看轴承支架无缺状况，如破碎则替换轴承。

查看减速齿轮的磨损状况，进行必要的维修。

石料生产线包括多种起重设备，由于石料生产线是多个大型设备组成的，大部分放置于户外，因此难免形成粉尘漫天的状况，不只形成环境污染，更是大大破坏了生产环境及形成资源糟蹋。那么在石料生产线中设置卷扬机就显得尤为重要。

电卷扬机是一种率的起重设备，可以除掉细微的尘粒。在高压电场作用下，阴极不断发出电子，在南北极间发生电晕放电现象，使电极间经过的气体电离，与粉尘颗粒相碰撞使尘粒带电荷，这些带负电的尘粒在电场作用下驱向阳极，与其触摸后失去电荷，成为中性粒子粘附在阳极的表面上，然后借助于振打设备抖落至集尘斗中。阴极又叫做放电电极或电晕电极，阳极叫做沉积电极。

液压绞车可根据粉尘性质和净化要求，添加电场数量，经过根据处理气体量添加起重室数量。每个电场供应不同的电压，以获得很高的效率。

电卷扬机是比较先进的卷扬机，技术先进，3吨液压绞车，石料生产线配置电卷扬机是必要的选择，在选择电卷扬机时，可根据不同的物料特性和净化要求，选择为合适的类型及型号。

粘附于沉积极上的粉尘接连用水冲走的设备叫做湿式电卷扬机；粘附在沉积极上的粉尘用振打设备定期抖动或敲打极板使其脱落的设备叫做干式电卷扬机。

按照气流的运动方向分为立式和液压绞车。含尘气体水平经过电场的叫做卧式卷扬机，根据需要分为几个分隔通路和几个供电电压不同的区域，前者叫做起重室，后者叫做电场。

12吨液压绞车-济宁山拓(在线咨询)-液压绞车由济宁山拓机电设备有限公司提供。济宁山拓机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会

，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济宁山拓——您可信赖的朋友，公司地址：济宁高新区济邹路八里营大桥东首，联系人：王经理。