

# 消防排烟 东炬通风管道制造厂家 消防排烟管道

产品名称	消防排烟 东炬通风管道制造厂家 消防排烟管道
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

## 产品详情

### 消防排烟风机的运用环境要求

客户在挑选风机产品时的规范应包含消防排烟风机的型号，材质以及风量，消防排烟风管价格，还包含消防排烟风机的面积，以及对环境的运用要求，需求甲方提供计划的。

消防排烟风机在介质温度不高于85 的条件下应能长时间正常运行。排烟通风机应保证当运送介质温度在280 时能接连作业30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能接连正常运转。

防烟加压通风机的风压值应按排烟系统不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40 ~ 50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25 ~ 30Pa。消防排烟风机应符合现行规范JB/T1028 1-2001《消防排烟通风机技能条件》。排烟系统的风机宜单独设置，排烟风机的方位宜处于排烟区的同层或上层。

### 建筑适用环境：

厂房中建筑面积大于300m<sup>2</sup>的地上房间；人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m的内走道；任一层建筑面积大于5000m<sup>2</sup>的丁类厂房；

带有防火阀的产品如何检测防火阀是一种消防部件，下面公司带大家简要介绍带有防火阀的产品如何检测：

一般安装在消防排烟风机的管道上，平时呈开启状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。

- 1、防火阀手动操作应方便、灵活、可靠。
- 2、手动开启操作力不应大于100N。

3、电动操作性能电动操作性能排烟阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启。

4、开启信号输出功能开启信号输出功能排烟阀应具有开启信号输出功能。

### 谈谈消声器的不同挑选方法

提到消声器，它们是现代工业设备的首要贡献者。如果不是由于它们的降噪，咱们每个人在日常生活中都会接触到大量的噪音，可是它的应用并不限于道路上的机车，它在每个首要的化学工业中都可以看到。

那它怎么在其他地方购物呢？风机型：该产品不仅用于机器出口处的降噪，还可安装在护理人员的隔音室内。与前两种产品比较，某些产品的风扇型内部结构会选用铝合金，但这适用于不同的工作条件，制造商应根据自己的状况挑选。

### 炉内蒸汽排放类：

炉内的排放往往伴随着能量的释放，在购买本产品时，消防排烟管道，首先需求确认您所需求的排放量，然后确认排气口的大小、排气温度和压力。在这方面遍及选用，购买质量较好的产品，大多数厂家更喜欢碳钢消声器的外壳，一个好的产品挑选，还要防止将来的麻烦。安全阀类：

本产品经常面对忽然大量排放气体，用户核算准确大量排放，消防排烟，以确保排气顺畅，定时替换消声器和保护，从而防止气压火灾的风险。

消声器按照消声原理首要要有以下几种：胀大式、涡流式、能量吸收式、密闭式、开孔式等。

消防排烟-东炬通风管道制造厂家-消防排烟管道由江西沃骏环保工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西沃骏环保工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功！