

# 岳阳高温高效空气过滤器，空气过滤器厂家

产品名称	岳阳高温高效空气过滤器，空气过滤器厂家
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

## 产品详情

耐高温高效过滤器使用场所：

- 1、 航空航天、电子、半导体、晶片、生物制药、医院、食品加工等高洁净度场所
- 2、 空调通风系统的终端（末端过滤及热风式高温烤炉）
- 3、 高温涂装线
- 4、 洁净烘烤间
- 5、 净化烤箱
- 6、 食品烘焙设备
- 7、 高温杀菌设备，例如：制药厂高温灭菌设备
- 8、 其他防火要求高或通风温度较高的通风空调系统

高温高效过滤器采用玻纤或超细玻璃纤维滤纸、铝箔隔板、不锈钢外框、特制耐高温密封胶装配而成。过滤器滤材两面180°褶翻，折形成楔形褶层，滤料折弯时有两道压痕，使其在隔板的尾端开成楔形盒式褶层，楔形盒式褶层可以防止滤纸破损。

耐高温高效空气过滤器特点

- 1、 1.0-2.00mm不锈钢外框独特的边框设计增加整体的强度。
- 2、 0.03mm铝箔隔板圆弧瓦楞沟峰不仅能起到保护滤纸不受到损害，降低阻力风速均匀通过。
- 3、 优质玻璃纤维滤纸间距4mm增加了过滤面积容尘量大阻力小过滤效率高。

- 4、单组份粘接剂长期260度高温使用，楔口耐温密封条防止泄漏。
- 5、玻璃纤维滤料、耐高温特种胶密封垫。
- 6、耐高温高效过滤器用于瞬间最高温度可达300度，恒温可达260度左右，性能稳定可靠。

#### 耐高温高效空气过滤器产品特征

- 1、选用国际知名品牌滤料，过滤效率可达F9-H14。
- 2、保证高效率级别在额定风量下可达99.99% @0.3um。
- 3、可在300 高温环境下使用。
- 4、在最小的阻力下，最大限度的利用滤料。
- 5、提供多种框架材料和厚度需求。

备注：耐高温高效过滤器接受客户非标订做！