

双速排烟风机型号 双速排烟风机 德州科禄格风机质量优

产品名称	双速排烟风机型号 双速排烟风机 德州科禄格风机质量优
公司名称	德州科禄格风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄滕龙工业园
联系电话	16653426388

产品详情

双速排烟风机的安装及注意事项

双速排烟风机的安装：

双速排烟风机基础各部位尺寸应符合设计要求，应清除预留孔及基础上的杂物、油污，二次灌浆应采用碎石混凝土，其标号应比基础的混凝土高一级，并捣固密实，地脚螺栓不得歪斜。双速排烟风机安装在有减振器的基座上时，地面要平整，各组减振器承受的荷载压缩量应均匀，不偏心，安装后采取保护措施，防止损坏。

通风机出口的接出风管应顺叶轮旋转方向接出弯头。在现场条件允许的情况下，双速排烟风机型号，应保证出口至弯头的距离大于或等于风口出口长边尺寸的1.5~2.5倍。如果受现场条件限制达不到要求，应在弯管内设导流叶片弥补。通风机附属的自控设备和观测仪器，仪表安装，应按设备技术文件规定执行。

下面为大家分享下消防双速排烟风机的应用：

消防双速排烟风机裙房的高层民用建筑防烟梯子间及前室，消防电梯间前室或顶用前室，当裙房如上片段矛盾可开启外窗进行自然排烟，裙房部分不具备本来排烟标准化时，双速排烟风机厂家，其前室或合用前室未按正规要求装置正压送风系统。

我们公司是一家集中央空调系统、净化空调系统及配套产品、消防排烟系统设备的制造、销售、安装及维护的企业，双速排烟风机批发，欢迎大家来电咨询！

大多数人都不知道如何选择产品，所以经常购买了一些不适合自己的东西，时间久了不去使用了也就成为了垃圾，钱花了，没起作用，不就是浪费了吗，小编就拿消防排烟风机来举个例子，大家可以以此为基础去选购产品：

- 1、消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度，双速排烟风机，风量，全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率。
- 2、消防排烟风机的风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。
- 3、在介质温度不高于85 的条件下可以长期正常运行。
- 4、消防排烟风机应保证：当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。
- 5、防烟加压通风机的风压值应按排烟系统较不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40 ~ 50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25 ~ 30Pa。
- 6、消防排烟风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。
- 7、排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

关于如何选择消防排烟风机就是这些，希望大家能够以小编上诉内容作为参考去选购消防排烟风机，也可以作为选购其他产品的参考。我们下期再见。

双速排烟风机型号-双速排烟风机-德州科禄格风机质量优由德州科禄格风机有限公司提供。双速排烟风机型号-双速排烟风机-德州科禄格风机质量优是德州科禄格风机有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王志军。