

不锈钢耐腐蚀泵 不锈钢泵 天津杰凯泵业

产品名称	不锈钢耐腐蚀泵 不锈钢泵 天津杰凯泵业
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

不锈钢液下泵主要有以下零部件

不锈钢液下泵主要有以下零部件，现在详细介绍如下：叶轮是液下泵的关键部件。按其机械结构可分为闭式、半闭式和开式三种。闭式叶轮适用于输送清洁液体；半闭式和开式叶轮适用于输送含有固体颗粒的悬浮液，这类泵的效率低。

按吸液方式不同可将叶轮分为单吸式与双吸式两种。单吸式叶轮结构简单，液体只能从一侧吸入。双吸式叶轮可同时从叶轮两侧对称地吸入液体，它不仅具有较大的吸液能力，而且基本上消除了轴向推力。

根据叶轮上叶片的几何形状，可将叶片分为后弯、径向和前弯三种。由于后弯叶片有利于液体的动能转换为静压能，故被广泛采用；径向叶片主要应用在部分流泵和无堵塞泵中；前弯叶片少在液下泵中应用。

不锈钢液下泵的使用注意事项

不锈钢液下泵的使用注意事项

1、选购不锈钢液下泵时应留意其型号、流量和扬程。如选用的规格不恰当，将无法获得

足够的出水量，不能发挥机组的效率。另外，还应搞清电机的旋转方向，某些类型的液下泵正转和反转时皆可出水，但反转时出水量小、电流大，其反转会损坏电机绕组。为防止液下泵在水下工作时漏电而引发触电事故，不锈钢耐腐蚀泵，应装漏电保护开关。

2、安装液下泵时，电缆线要架空，电源线不要太长。机组下水时切勿使电缆受力，以免引起电源线断裂。液下泵不要沉入泥中，否则会导致散热不良而烧坏电机绕组。

不锈钢液下泵的使用注意事项1、尽量避免在低压时开机。切莫让水泵长期超负荷运转，不锈钢离心泵，不要抽含沙量大的水，电泵脱水运行的时间不宜过长，不锈钢泵厂，以免使电机过热而烧毁。2、平时多检查电机，如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等，应及时更换或修复，以防水渗入机器。化工液下泵是立式单级单吸离心泵。用于输送不含固体颗粒和不易结晶的有腐蚀液体。被输送介质温度-20 -150 。特殊需要时可为-50 -150 。液下泵工作部分淹没在液体中，轴封无泄漏现象，占地面积小，不锈钢泵，使用可靠，维修方便，耐腐蚀性能强等特点。广泛适用于化工、石油等工业部门。

不锈钢耐腐蚀泵-不锈钢泵-天津杰凯泵业(查看)由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杰凯泵业——您可信赖的朋友，公司地址：天津市西青区杨柳青镇双河村，联系人：周经理。同时本公司还是从事不锈钢卧式泵，自吸式卧式泵，耐酸碱卧式泵的厂家，欢迎来电咨询。