

直读式水表厂 直读式水表 北京逸海卓诚有限公司

产品名称	直读式水表厂 直读式水表 北京逸海卓诚有限公司
公司名称	北京逸海卓诚科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区仁和镇河南村小区别墅13号
联系电话	13366778185 13366778185

产品详情

脉冲式远传水表

脉冲式远传水表的特点：该远传发讯水表是采用干簧管技术研制的新型产品，具有以下特点：

准确度高：计量精度符合GB/T 778-2007，所传信号无差错。

具有自保功能，确保磁针每转过360度才能发出一个脉冲信号，直读式水表，并赋予远传水表磁性干扰自解功能。

能够有效克服水锤现象等临界点颤动误发信号的弱点，直读式水表厂，并具有防外磁干扰功能。

通用性高：适用于所有水表，能完全适应不同抄表系统的技术要求，远传水表输出脉冲宽度大于80ms。

防干扰能力强：采用不锈钢外壳，配不锈钢软管保护，防止人为破坏。磁干扰自解功能使远传水表在人为强磁干扰情况能正常工作，磁针寿命可达6年以上。

不破坏普通水表结构及性能，整只远传水表达达到普通水表的性能指标。

信号传输方式：无源开关通断，具有断线、短线报警功能，根据客户需要，直读式水表公司，可以采用两线制或三线制。

与远传水表户外显示仪组合抄读更加方便。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多远传水表的知识，欢迎拨

打图片上的热线联系我们。

智能阀控远传水表的缴费

在缴费方面，智能阀控远传水表则使用的方式是线上充值方式，缴费渠道相对较多，用户在欠费或者低费的时候可以直接通过手机支付宝、网银、微信等等支付软件给水表缴费，远程充值，实时到账，随时随地都可以，十分方便。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多远传水表的知識，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

安装注意事项

- 1、对应远传表脉冲当量必须是0.01吨，直读式水表厂，指针安装位置为“ $\times 0.001$ ”处。
- 2、显示仪应安装在远离火源，防雨、防潮，不受震动并避免长时间阳光直射的地方。
- 3、显示仪接线应本着尽量缩短走线距离的原则，走线应远离动力电源、高频干扰源的场所，特别不要和电机线路、大功率调频设备、电弧焊、脉冲辐射强烈的设备或线路混在一起平行走线，与这些有干扰的线路之间距离至少在5米以上。
- 4、远传水表中的水流倒流可造成显示仪计量不准，远传水表管道上应采取加止回阀等方式避免因水倒流造成的显示仪计量误差。

期望大家在选购远传水表时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多远传水表的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

直读式水表厂-直读式水表-北京逸海卓诚有限公司(查看)由北京逸海卓诚科技发展有限公司提供。“IC卡智能水表,远传水表,机械水表,超声波水表,电磁流量计”选择北京逸海卓诚科技发展有限公司，公司位于：北京市顺义区仁和镇河南村小区别墅13号，多年来，逸海卓诚坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。逸海卓诚期待成为您的长期合作伙伴！