

## PA66 美国杜邦 103FHS 阻燃级 耐热 高流动 耐磨 塑胶原料

产品名称	PA66 美国杜邦 103FHS 阻燃级 耐热 高流动 耐磨 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	16.60/KG
规格参数	PA66:阻燃级 耐热 高流动 103FHS:注塑级 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

### 产品详情

PA66是聚己二酰己二胺，一种热塑性树脂材料，俗称尼龙-66。

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm<sup>3</sup>。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差；按加工成型的方法，可分为注塑、挤出、模压、浇铸、烧结等品种；按其形态还可分为粒料、薄膜、粉末和坯料等。