

# 医用手术室专业恒温柜

产品名称	医用手术室专业恒温柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	999998.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

## 产品详情

福意联公司始终坚持“以德敬人，以诚立人”的理念，努力成为每一位用户的知心朋友。福意联公司以精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项技术；我们力图突出产品和技术的特点；我们将不断提高我们的销售与技术人员的素质，以便更好的服务于用户。

## 参数

型号	温度范围	容积	外部尺寸mm	内部尺寸	层架配置
FYL-YS-150L	2-48	150L	595 × 570 × 870	520 × 440 × 655	3个层架
FYL-YS-230L	230L	595 × 570 × 1200	524 × 440 × 1090		
FYL-YS-280L	280L	595 × 570 × 1445	524 × 438 × 1223		5个层架
FYL-YS-310L	310L	595 × 680 × 1293	513 × 530 × 1184		
FYL-YS-430L	430L	595 × 680 × 1805	510 × 530 × 1585		7个层架
FYL-YS-828L	828L	1267 × 680 × 1818	1160 × 585 × 1250		8个层架
FYL-YS-1028L	1028L	1267 × 680 × 2105	1160 × 585 × 1575		10个层架

## 功能特点

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。

箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。

完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外

采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

箱体外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，

机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮