

# 消防挡烟垂壁安装 正泰防火设备 云浮挡烟垂壁

产品名称	消防挡烟垂壁安装 正泰防火设备 云浮挡烟垂壁
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

## 产品详情

挡烟垂壁技术规范——抗风摆性能/耐高温性能/实验方法

抗风摆性能

当挡烟垂壁承受 $(5\pm 1)m/s$ 风速时，其垂直偏角应不大于15%

耐高温性能

挡烟垂壁在 $(620\pm 20)0C$ 温度下保持30min，其完整性不应破坏。

试验方法

关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，采用先进的生产工艺，消防挡烟垂壁安装，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要可来电咨询！

挡烟垂壁的玻璃是一定要防火的才可以吗？

垂壁的作用主要是在同一个防火分区，再来用来划分防烟分区、能阻止烟雾扩散的，一般为不小于500m m、从顶棚垂下的固定或活动的挡烟设施，根据标准，云浮挡烟垂壁，一定要具备耐高温的性能，在 $620 \pm 20$  的温度下保持30min，其完整性不被破坏即可，一般稍好点的钢化玻璃都能达到此要求；它是一种预应力玻璃，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时先抵消表层应力，更加提高了玻璃的强度及冲击性，

因此，玻璃挡烟垂壁使用的玻璃不一定非得是防火的玻璃，地下车库挡烟垂壁，可根据不同场合需求使用不同的安全玻璃即可。

## 挡烟垂壁技术规范——运行性能/可靠性

### 运行性能

1、卷帘式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行速度应 $\leq 0.07$  m/s。翻板式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行时间应 $\leq 7$  s，

2、挡烟垂壁应设置限位装置，活动挡烟垂壁哪家好，当其运行至上、下限位时，能自动停止。

### 可靠性

经1000次启一闭操作后，挡烟垂壁应能正常运行。直径为 $(610.1) \text{ mm}$ 的探棒或长度为 $(15 \pm 0.1) \text{ mm}$ 、宽度为 $(24 \pm 0.1) \text{ mm}$ 的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件。

## 消防挡烟垂壁安装-正泰防火设备-

云浮挡烟垂壁由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司是福建泉州,防火设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在正泰防火设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创正泰防火设备更加美好的未来。