

海南抛光用羊毛轮 汇通毛毡羊毛轮图片 抛光用羊毛轮厂家

产品名称	海南抛光用羊毛轮 汇通毛毡羊毛轮图片 抛光用羊毛轮厂家
公司名称	南宫市汇通毛毡制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南宫市垂杨后索泸518号
联系电话	13780446821

产品详情

汇通毛毡制品为您介绍

南宫市汇通毛毡制品厂为您介绍：

什么是毛毡制品？羊毛毡的厚度一般有1-70毫米，可以根据客户要求生产加工各种规格、形状的毛毡制品、毛毡工艺品，毛毡制品可以根据客户要求开模做各种型号规格的配件，毛毡工艺品用激光设备完成。想了解更多相关信息，可以咨询南宫市汇通毛毡制品厂，谢谢！

南宫市汇通毛毡制品厂主营：毛毡制品、澳毛毛毡、彩色毛毡、化纤毡、羊毛球等。

毛毡的结构特点

毛毡的单位体积重量过大的话，抛光用羊毛轮批发，就会失去弹性；而单位体积重量过小，又会失去耐磨性。

厚度、毛的粗细等都对各种性能有影响，使用单位可根据使用要求适当选用。而在结构上来说，毛毡其为层状结构，由防雨防尘层、保温层和红外线阻止层组成，所述防雨防尘层由一布层和其上固接的树脂层构成，所述保温层是由纤维构成的毡体，所述红外线阻止层为其中加有红外线阻止剂的树脂层，所述各层固接在一起，保温毡保温性好，抛光用羊毛轮厂家，与草帘子相比可使大棚内的温度提高3摄氏度以上。

而技术要求是按有无强力、伸长、毛细管作用来划分，使用单位可根据需要加以选择。在验货的时候，可根据这些来检验。对于其长度，可以用钢板尺在中心线和距毛毡两边150毫米处进行测量，要求准确到0.01米，取三处平均值作为毛毡长度。对于宽度，海南抛光用羊毛轮，毛毡长度在2米以下的话，也可以用钢板尺测量，抛光用羊毛轮规格，如果毛毡长度在2米以上的话，则从毛毡一端开始，每隔1米距离测量宽度一次，测量时应准确到0.01米，测量结果取其算术平均值。而对于厚度的检验，就是用百分表测厚计进行测量。

海南抛光用羊毛轮-汇通毛毡羊毛轮图片-抛光用羊毛轮厂家由南宫市汇通毛毡制品厂提供。南宫市汇通毛毡制品厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事毛毡抛光轮，平面抛光轮，抛光羊毛轮的厂家，欢迎来电咨询。