

福意联尿样存储柜

产品名称	福意联尿样存储柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	999998.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

采用压缩机元件，拥有现代化的生产加工模式，公司汇集了一批具有仪器研发及销售经验的技术和管理专家，在全国设立了近200个分销点。我们本着以客户服务为导向，为客户提供仪器及电子行业生产设备的整体解决方案和服务

福意联尿样存储柜技术参数：

产品型号	容积	温控范围	功率	外形尺寸 (mm)	门体-门锁
FYL-YS-150L	150L	2-48	100W	595 × 570 × 865mm	单门单锁
FYL-YS-230L	230L			595 × 590 × 1215mm	
FYL-YS-280L	280L	160W		595 × 570 × 1445mm	
FYL-YS-310L	310L			595 × 695 × 1315mm	
FYL-YS-430L	430L			595 × 680 × 1805mm	
FYL-YS-151L	10-100		120W	595 × 565 × 860mm	单门双锁
FYL-YS-281L				595 × 565 × 1440mm	
FYL-YS-431L	431L	200W		595 × 675 × 1795mm	
FYL-YS-828L	828L	2-20	360w	1267 × 678 × 1818	双门双锁
FYL-YS-1028L	1028L			1267 × 678 × 2105	

福意联尿样存储柜功能特点

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

优质电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

温控传感器采用的是原装优质部件，显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越，触摸式按键设定调节参数。

温度控制更**温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差 ± 2 ；

双系统设计，确保箱体内部温度的准确性，温度高时制冷启动自动补冷，温度低时加温启动自动补热，确保箱体内部处于恒温状态。

绝热门封多气囊设计：采用多气囊结构设计的绝热门封，有效增强门体与箱体之间的吸附力，更降低了冷量损耗，可白拆卸门封条清洗更便捷。

的温度控制：高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，0 ~ 32 环境温度状况

功率小、节能省电，环保节能；风冷、优质压缩机、制冷速度快 超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；

产品为单门立式恒温箱，主要成分分为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。

采用国内 圆弧设计，外箱体采用优质钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品

福意联尿样存储柜售后服务:

1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。

2、产品经维修后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。

3、全国各24小时服务热线由专人负责，随时接受用户的咨询、投诉及报修。

4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户

福意联尿样存储柜用途

适用于医院，药店，实验室检测，生物制剂室，检验科，疫苗冷藏冷冻室，环境监测，疾控，食品安全，厂矿检测等。