

# 燃气管线吹扫 管线吹扫 濮阳丹海石化

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 燃气管线吹扫 管线吹扫 濮阳丹海石化      |
| 公司名称 | 濮阳丹海石化工程有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 濮阳市绿城路与历山路交叉口           |
| 联系电话 | 15738010101 15738010101 |

## 产品详情

吹扫时，除有金属管道外，应用锤（不锈钢管道用木锤）敲打管子，对焊缝、死角和管线等部位，应重点敲打，但不得损坏管子。在进行系统管道吹扫时，加临时盲板、垫片处挂牌或做明显标记，便于吹扫后复位。蒸汽管道上的杂物必须清除，燃油管线吹扫，管道附近可燃物严禁泄漏，吹扫排出口周围必须划定禁区，并设置标有危险区的警示设施。蒸汽吹扫的排气管，应引至室外，管线吹扫，并加以明显标志。管口应朝下倾斜，保证安全排放。排气管应具有牢固的支撑，以承受其排空的反作用力，排气管直径不易小于被吹扫管的直径，长度应尽量短捷。

早期由于对强度试压使用的介质无明确规定，采油管线吹扫，曾出现过不少严重事故。由于水压试验与气压试验对强度试压有效性是一样的，但气压试验时，管道内试压气体储存能量大，在管道裂开处急剧膨胀，使裂缝扩展，进而使管道的裂开可达几公里甚至更长，不但会造成经济损失，燃气管线吹扫，且易造成人身伤亡事故。而水压试验没有长距离的危险，因而不会造成生命、财产的损失，因此许多国家的油、气管道规范对气体进行强度试压均作了限制。

濮阳丹海石化工程为大家介绍一下管线吹扫方法：

- 1) 一般工作介质为气体管道采用压缩空气吹扫，流速不宜小于20m/s。
- 2) 空气吹扫时，要反复进行三次以上，可进行先憋压再吹除的方法。
- 3) 吹扫时间：管长低于20m的吹扫5分钟，大于20m时可吹扫10-15分钟。
- 4) 检查合格的方法是在排气口用白布或涂有白漆的靶板检查，5分钟内检查无铁锈、灰尘、水分和其他污物即为合格。

5) 在排气对着的管口用铁皮挡着，使用氮气要防止窒息。

6) 吹扫压力：0.5-0.9MPa。

7) 吹扫器具：铁皮，刨光木板、木锤子，白布，所需的盲板，临时短管现场定。

燃气管线吹扫-管线吹扫-濮阳丹海石化(查看)由濮阳丹海石化工程有限公司提供。濮阳丹海石化工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 濮阳 的化工项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。丹海石化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！