

样品冷藏储存装置

产品名称	样品冷藏储存装置
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	999998.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

福意联公司恒温箱箱体外壳采用优质钢板，表面喷塑，工作室采用不锈钢板，耐用不腐蚀。外门三层中空玻璃门，设有大视角观察窗、便于观察箱内实验情况。采用智能微电脑控制器，LCD液晶显示屏，箱内温度0-100度随意设置模拟自然环境。箱内采用轴流风机强制对流，提高箱内温度均匀性能。具有低温保护功能；超温保护系统，自动报警功能。采用品牌压缩机、无氟环保制冷剂，高效率、低能耗

样品冷藏储存装置技术参数

产品型号	容积	温控范围	功率	外形尺寸 (mm)	门体-门锁
FYL-YS-150L	150L	2-48	100W	595 × 570 × 865mm	单门单锁
FYL-YS-230L	230L			595 × 590 × 1215mm	
FYL-YS-280L	280L		160W	595 × 570 × 1445mm	
FYL-YS-310L	310L			595 × 695 × 1315mm	
FYL-YS-430L	430L			595 × 680 × 1805mm	
FYL-YS-151L	0-100		120W	595 × 565 × 860mm	单门双锁
FYL-YS-281L				595 × 565 × 1440mm	
FYL-YS-431L	431L		200W	595 × 675 × 1795mm	
FYL-YS-828L	828L	2-20	360w	1267 × 678 × 1818	双门双锁
FYL-YS-1028L	1028L			1267 × 678 × 2105	

样品冷藏储存装置功能特点

大屏幕液晶显示，在0 -100 范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度2 ，门框双锁控制，自动报警功能，物品存放更安全。

高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度 ± 2 **稳定；

搁架网格间距小，有效防止药品掉落，配置多层高度可调搁架，便于根据药品的大小和种类设置搁架位置，任意放置物品

加热原理：PTC陶瓷加热技术。翅片式风冷循环技术，储存样品专用恒温冷藏箱，让箱体内部温度更加均匀。

绝热门封多气囊设计：采用多气囊结构设计的绝热门封，有效增强门体与箱体之间的吸附力，更降低了冷量损耗，可白拆卸门封条清洗更便捷。

人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。

设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察恒温箱箱体内部存放的物品。

优质电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外

样品冷藏储存装置用途

适用于医院，药店，实验室检测，生物制剂室，检验科，疫苗冷藏冷冻室，环境监测，疾控，食品安全，厂矿检测等。