

# 透明门立式冷藏柜

产品名称	透明门立式冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	999998.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

## 产品详情

福意联公司的智能恒温箱采用制冷、加热双向恒温方式，温度控制在2~48℃之间，可任意设定需要的数值，通过微电脑系统的智能控制系统，将温度差控制在±2℃的范围内。特别适合医疗卫生、食品化工、科研环保等部门储存对温度敏感的药品试剂、动物精液、血液制品、实验材料等使用

### 透明门立式冷藏柜技术参数

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-150L	100W	2-48	595 × 570 × 865mm	47KG
FYL-YS-280L	160W	595 × 570 × 1445mm	73KG	
FYL-YS-430L	160w	595 × 680 × 1805mm	105KG	
FYL-YS-230L	595 × 570 × 1215mm	58KG		
FYL-YS-310L	595 × 570 × 1315mm	78KG		
FYL-YS-828L	360w	1267 × 678 × 1818mm	208KG	
FYL-YS-1028L	1267 × 678 × 2105mm	258KG		

### 透明门立式冷藏柜功能特点

优质电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

产品为单门立式恒温箱，主要成分分为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。

产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。

采用优质压缩机，节能静音；风冷式优质冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。

采用品牌超静音压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 $4 \pm 2$  范围内。装置温度记录仪，全过程监测安全系统，双重系统断电记录温度数据。

采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

采用国内圆弧设计，外箱体采用优质钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。

北京福意集生产销售于一体,生产生化培养箱,微生物培养箱,药品冷藏箱--优质稳定,绿色环保,人性化设计

门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性

### 透明门立式冷藏柜用途

适用于医院，药店，实验室检测，生物制剂室，检验科，疫苗冷藏冷冻室，环境监测，疾控，食品安全，厂矿检测等

温控范围	型号	功率	电压	尺寸	重量
4-38 系列	FYL-YS-50LK	35W	220V	430 × 488 × 535mm	25KG
	FYL-YS-100L			480 × 490 × 840mm	31KG
	FYL-YS-138L			540 × 550 × 840mm	40KG
温控范围	型号	功率	电压	尺寸	重量
2-48 系列	FYL-YS-150L	100W		595 × 570 × 865mm	47KG
	FYL-YS-280L	160W		595 × 570 × 1445mm	73KG
	FYL-YS-430L	160w		595 × 680 × 1805mm	105KG
	FYL-YS-230L			595 × 570 × 1215mm	58KG
	FYL-YS-310L			595 × 570 × 1315mm	78KG
0-100 系列	FYL-YS-151L	120w		595 × 565 × 860mm	54KG
	FYL-YS-281L			595 × 565 × 1440mm	99KG
	FYL-YS-431L	200w		595 × 675 × 1795mm	129KG
2-48 双门系列	FYL-YS-828L	360w		1267 × 680 × 1818mm	208KG
	FYL-YS-1028L			1267 × 680 × 2105mm	258KG