

锦州喷塑防撞护栏 山东鼎峰金属护栏厂

产品名称	锦州喷塑防撞护栏 山东鼎峰金属护栏厂
公司名称	山东鼎峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城东昌府区韩集乡
联系电话	15998703886 15998703886

产品详情

喷塑防撞护栏的碰撞条件主要包括碰撞车型、车辆质量、碰撞速度、碰撞角度等参数。对于设计速度低于40km/h的次干路、支路及景观要求高的桥梁段，其喷塑防撞护栏碰撞能量低于70kJ时，可根据情况，在充分考虑喷塑防撞护栏安全性、经济性、适用性的基础上，确定出针对具体路段的碰撞条件参数，并以此为依据设计特殊碰撞条件喷塑防撞护栏，也可直接采用本规范规定的相应等级的喷塑防撞护栏。

对于矿山、港口、旅游景区等特殊路段，其喷塑防撞护栏的碰撞条件也具有特殊性。当需要采用的喷塑防撞护栏碰撞能量高于520kJ时，本规范规定的5个喷塑防撞护栏等级均不能适用，必须根据交通调查的结果，分析确定出喷塑防撞护栏碰撞条件的各个参数，喷塑防撞护栏，再进行喷塑防撞护栏设计。

1. 由于喷塑防撞护栏断面尺寸基本上是下大上小，模板加固时一定要通过预埋钢筋将模板压住，防止浇筑混凝土时模板上浮。
2. 喷塑防撞护栏浇筑混凝土时侧面容易聚集气泡，浇筑时在转角位置应分两层浇筑，让下部混凝土的气泡尽量先散出来。在混凝土振捣过程中由人工加强对模板斜面的敲打，尽量减少混凝土斜面处气泡较多的现象。
3. 平曲线上的桥梁要认真核对喷塑防撞护栏位置及与梁板的相对关系，防止喷塑防撞护栏预埋钢筋埋错位置。
4. 真缝位置和角度要准确，支模时要确保完全断开。喷塑防撞护栏拆模后应及时将真缝清理干净，不得在缝中残留混凝土、石子等硬物，防止出现瞎缝。

喷塑防撞护栏是一种纵向结构设施，通过自身变形或迫使车辆爬高来吸收车辆的碰撞能量，以达到大限

度减少事故损失的目的。喷塑防撞护栏的设置应实现以下功能：

阻止事故车辆越出路外或进入对向车道；

使事故车辆回到正常行驶方向；

大限度地减少乘员的伤亡；

诱导驾驶员的视线。

我公司集喷塑防撞护栏生产、销售、设计、制作、安装为一体，并具有一整套完善的运营模式。常年从事生产、销售各种不锈钢复合管、桥梁护栏、防撞护栏、灯光护栏、道路隔离栏、景观护栏、铝合金护栏、护栏钢板立柱、桥梁护栏立柱、桥梁钢板立柱、不锈钢立柱、桥梁防撞立柱、护栏立柱、不锈钢碳素钢复合圆管、方管、矩形管、椭圆管系列等新型金属材料。

锦州喷塑防撞护栏-山东鼎峰金属护栏厂(在线咨询)由山东鼎峰金属制品有限公司提供。山东鼎峰金属制品有限公司是从事“桥梁护栏,防撞护栏,桥梁防撞护栏,灯光护栏,景观护栏”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。