

尿液血液保管柜2-8度

产品名称	尿液血液保管柜2-8度
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	999998.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

公司所生产的恒温设备主要应用于实验室，医院，科研，制药厂等单位对有温度要求的菌种，试剂，药品，标本，样品，标准溶液，对照品等特殊物品的储运使用，质量可靠，360度强制风循环系统使箱内温度更加均匀，负载各点间温差小，控温，还具备多种报警功能。对于使用区环境温度和相对温度没有特殊要求，此产品还具备外部数显，安全锁等功能，使物品保存更加安全便捷

尿液血液保管柜2-8度技术参数

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-150L	100W	2-48	595 × 570 × 865mm	47KG
FYL-YS-280L	160W	595 × 570 × 1445mm	73KG	
FYL-YS-430L	160w	595 × 680 × 1805mm	105KG	
FYL-YS-230L		595 × 570 × 1215mm	58KG	
FYL-YS-310L		595 × 570 × 1315mm	78KG	
FYL-YS-828L	360w	1267 × 678 × 1818mm	208KG	
FYL-YS-1028L		1267 × 678 × 2105mm	258KG	

尿液血液保管柜2-8度功能特点

- 门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，有效节省使用空间。
- 触屏设计，避免出现按键多次按键后不灵敏的现象，操作更便捷，使用寿命更长。
- 产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。

采用品牌优质压缩机，节能静音；风冷式优质冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。

采用品牌超静音压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 4 ± 2 范围内。装置温度记录仪，全过程监测安全系统，双重系统断电记录温度数据。

采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

采用国内 圆弧设计，外箱体采用优质钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。

北京福意集生产销售于一体,生产生化培养箱,微生物培养箱,药品冷藏箱--优质稳定,绿色环保,人性化设计

门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性

温控范围	型号	功率	电压	尺寸	重量
4-38 系列	FYL-YS-50LK	35W	220V	430 × 488 × 535mm	25KG
	FYL-YS-100L	480 × 490 × 840mm			31KG
	FYL-YS-138L	540 × 550 × 840mm			40KG
温控范围	型号	功率	电压	尺寸	重量
2-48 系列	FYL-YS-150L	100W	595 × 570 × 865mm		47KG
	FYL-YS-280L	160W	595 × 570 × 1445mm		73KG
	FYL-YS-430L	160w	595 × 680 × 1805mm		105KG
	FYL-YS-230L	595 × 570 × 1215mm		68KG	
	FYL-YS-310L	595 × 570 × 1315mm		78KG	
0-100 系列	FYL-YS-151L	120w	595 × 565 × 860mm		54KG
	FYL-YS-281L	595 × 565 × 1440mm		99KG	
	FYL-YS-431L	200w	595 × 675 × 1795mm		129KG
2-48 双门系列	FYL-YS-828L	360w	1267 × 680 × 1818mm		208KG
	FYL-YS-1028L	1267 × 680 × 2105mm		258KG	

尿液血液保管柜2-8度操作使用

采用微电脑智能系统，无需繁复操作，只需简单设置温度即可，对操作人员无任何特殊要求。

1. 本公司出售的所有产品保修一年，终身维护，保修期内免费维修（人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
2. 用户可以通过售后关技术问题，并得到明确的解决方案。
3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，售后服务人员会赶到现场并解决问题。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上售后服务