

天津净化地坪施工队 天津净化地坪 鑫奇地坪工程有限公司

产品名称	天津净化地坪施工队 天津净化地坪 鑫奇地坪工程有限公司
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

产品详情

环氧树脂是分子结构中含有两个以上环氧基团且能交联的一类合成树脂。环氧基团是由一个氧原子和两个碳原子组成的环，即—C—C—/O，具有高度的活泼性，使环氧树脂能够与多种类型的固化剂产生交联反应，形成三维网状结构的高聚物。环氧树脂的性能与分子量有重要关系：低分子量环氧树脂的硬度高，脆性大，冲击强度不高；线型环氧树脂附着力强，抗水性差，多用挥发型涂料；中分子量环氧树脂硬度，柔韧性适中。

天津环氧地坪-----天津滨海新区鑫奇地坪工程有限公司，是一家集代理销售、工程服务、技术咨询为一体的科技型地坪公司。从事工业、厂房、商业、停车场地坪密封固化剂施工；耐磨地坪、不发火耐磨地坪、防静电高架地板、水泥自流平地坪、聚氨酯砂浆地坪研发与施工；环氧地坪改造、新旧工业、商业地坪混凝土密封固化剂改造施工。

环氧地坪施工的过程一般分为面漆层、中涂层和底漆层。其中，面漆层能够抵抗车辆等的摩擦，隔绝外界腐蚀性物质的侵入；底漆层可以密封混凝土的空隙，防止腐蚀性物质上浮损坏环氧地坪；中涂层也叫中间涂层，是介于底漆与面漆之间的涂层。

中涂层的具体作用主要有以下三点：

1、增加地坪厚度

在底漆和面漆完工后，耐磨性不高，较厚的环氧地坪工程有一定弹性，舒适性强。

2、降低成本

因为中涂层主要作用是增加涂层的厚度及耐磨性，不需要抵抗外界物质的侵蚀，实际要求可以降低一点，而且中涂层看不到，于是色粉可以省掉，所以中涂一般会比面漆和底漆来得便宜，而且增加中涂层后，耐磨性增强，可以减少后期的维护费用。

3、增强地面的耐磨性能

环氧地坪漆固化成膜类地坪漆，它是通过在混凝土表面形成保护涂膜来完成它的保护使命，这是由环氧地坪漆的性质决定的，但因为是成膜，那就是可以被磨损，天津净化地坪，地坪漆工程越薄，则越容易被磨损光，而中涂就是夹在底漆和面漆中间，可以提高环氧地坪工程的耐磨性能，延长地坪工程的使用年限

比尔鼎环氧地坪的环氧地坪特性

比尔鼎环氧地坪具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，天津净化地坪工程队，硬度强等特点。

比尔鼎环氧地坪的环氧地坪分类

比尔鼎环氧地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案：
如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。

- a、环氧平涂地坪（普通车间防尘、对环境要求不高的场所）。
- b、环氧自流平地坪（无尘车间、对厂房净化要求比较高工业生产区域）。
- c、环氧防静电地坪（对抗静电有要求的电子行业制造车间）。
- d、环氧砂浆耐磨地坪（工厂有重负荷运行的车间、仓库、通道、地下停车场等区域）。
- e、环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪（商场、超市、酒店、展览馆、卖场等区域）

天津净化地坪施工队-天津净化地坪-鑫奇地坪工程有限公司由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司位于天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫奇地坪在其它中享有良好的声誉。鑫奇地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫奇地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。