

# 金华高克锈 无锡溪龙防腐 高克锈报价

产品名称	金华高克锈 无锡溪龙防腐 高克锈报价
公司名称	无锡溪龙重防腐涂覆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山经济开发区钱胡公路510号
联系电话	13906177253

## 产品详情

达克罗是一种新型的耐腐涂层，高克锈厂家，达克罗技术已经被广泛应用，达克罗处理流程主要是基材、脱脂、除锈、涂覆、预热、固化、冷却。

- 1.脱脂：带有油脂的工件表面必须进行脱脂，方法一般有三种：有机溶液剂脱脂、水基脱脂剂脱脂、高温碳化脱脂。脱脂是否有效，将直接影响涂层的附着力。
- 2.除锈除毛刺：凡是有锈或毛刺的工件严禁直接涂覆，必须通过除锈除毛刺工序，此工序1好用机械方法，避免酸洗以防氢脆。
- 3.涂覆：经过除油除锈的清洁工件必须尽快通过浸涂、喷涂、刷涂的方法进行表面涂覆。
- 4.预烘：达克罗湿膜的工件必须尽快在 $120 \pm 20$  的温度下，高克锈供应，预烘10-15分钟，使涂液水份蒸发。
- 5.烧结：预烘后的工件必须在300 左右的高温下烧结，烧结时间20-40分钟，也可适当提高温度来缩短烧结时间。

环保达克罗表面处理工艺是近年来国内开始广泛应用的防腐涂层工艺。在波镀层的应用上有闲荡突出的防腐优点。对于一些防腐蚀要求不高的波镀层五金零件，采用机械镀锌的优点是工艺操作简单、能耗低、表面光亮度好，而且工业加工成本低于达克罗处理。但对于会外应用长期防腐蚀的紧固件镀层则不适用。

达克罗处理涂层的防腐蚀性能是涂层的整体铬钝化，组成涂层的每一微粒级锌、铝磷片都被铬钝化其锌、铝固有的牺牲阳极作用不占主导地位，高克锈报价，所以说起主要防腐作用的为涂层的整体钝化功能

。对于户外长期防腐蚀要求的镀层，达克罗处理涂层具有的防腐含量远达不到技术要求量，而涂层的钝化膜，长期处于户外大气条件下，也将产生破坏并会缩短固有的抗腐时间。

户外长期使用的紧固螺栓防腐镀层，金华高克锈，采用热浸镀锌或机械镀锌，并规范有锌镀层重防腐的含锌量；所以规范户外大气长期防腐蚀条件，对于紧固件机械镀锌厚镀层的应用，要比达克罗处理涂层的应用更为适合。

### 1. 政府需要什么样的涂覆工厂？

完全相关环保、安全法律法规；

用更低的能源创造更大的价值；

### 2. 客户需要什么样的涂覆工厂？

更高的合格率，更多可追溯的透明化的生产管控数据；

供货更及时，柔性化的生产；

### 3. 员工需要企业做到什么？

安全的生产环境；

1低的劳动强度创造1大的价值；

### 4. 企业自身需要做到什么？

用更少的人员创造更高的价值；

投入产出比1大化。

金华高克锈-无锡溪龙防腐-高克锈报价由无锡溪龙重防腐涂覆有限公司提供。无锡溪龙重防腐涂覆有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！