

# 活塞空压机公司 合肥活塞空压机 合肥华大通用节能环保

产品名称	活塞空压机公司 合肥活塞空压机 合肥华大通用节能环保
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

## 产品详情

空压机为什么需要分级压缩？

降低排气温度

压缩机的排除气体的温度是随压缩比的增加而升高的，活塞空压机公司，压缩比越高排气温度就越高，但是过高的排气温度往往是不允许的。这是由于：在油润滑的压缩机中，润滑油温度高了会降低粘度，加剧磨损，当温度升高过高时容易在缸内及阀门上形成积碳，加剧磨损，有事甚至发生爆炸。基于各种原因，大大限制了排气温度，所以必须采用多级压缩降低排气温度。

空压机轴承温度高要怎样解决？

首先如果是供油系统原因，我们就需要检查供给的油是不是不足或者受到了中断，没有了机油的流动散热轴承的温度会迅速升高，活塞空压机哪家好，从而导致轴承高温形变并且产生咬合，整个螺杆式空压机将不能工作。其次就是机油如果杂质过多，散热效果就会大打折扣，并且杂质被带入轴承后会使得元件刮伤，此时我们要检查机油所含杂质的成分，并根据成分推导来源，活塞空压机多少钱，检查油分芯是否还在正常工作。

防止空压机润滑油管堵塞，应采取下列措施：

- (1)、在安装前，将油管逐根清洗干净，1好通过碱洗、水洗和白布擦或用带有压力的空气吹扫干净。
- (2)、油管不够长而需要接长时，应装上活接头，或采用套管的方法焊接加长，以避免焊渣或熔化的金属堵塞管子。
- (3)、弯管时用煨管工具冷弯或氧乙1炔火焰加热煨弯，应注意防止煨扁或金属过热而变形。
- (4)、油管和注油器装配好后，应进行系统的强度试验，合肥活塞空压机，试验压力为操作压力的1.5倍，当发现有渗漏或破1裂时，应予以修理或更换。

活塞空压机公司-合肥活塞空压机-合肥华大通用节能环保(查看)由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。活塞空压机公司-合肥活塞空压机-合肥华大通用节能环保(查看)是合肥华大通用工业节能技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。