

【浩骊】供应汇丽AE高级喷磁型外墙涂料

产品名称	【浩骊】供应汇丽AE高级喷磁型外墙涂料
公司名称	贵州浩祥贸易有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	外观:桶装 品牌:汇丽 耐水性:强
公司地址	中国 贵州 贵阳市云岩区 贵阳市北京路274号
联系电话	86-08516500439/8100191 13984341696

产品详情

外观	桶装	品牌	汇丽
耐水性	强	产地	上海
储存期	两年	单件净重	20kg

本产品是引进日本技术和设备生产的高性能水性外墙涂料，施工方便，技术性能优良，适用于各种高档建筑物的外墙装饰。产品特性：1、优良的耐候性，赋予建筑物持久的装饰效果。2、优异的耐水、耐碱、耐洗刷性3、涂层细腻光滑，遮盖力高，流平性好。4、漆膜防霉抗藻，安全环保。适用范围：适用于室内外灰泥墙、混凝土、砖石建筑、石棉板等基层的装饰和保护。执行标准：gb/t9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》基层处理：1、基层必须清洁、完好、干燥且没有污渍，如为旧墙面，应先去除粉化层或剥落、起壳的涂层。2、应确保基层的含水率小于10%，ph值小于10。如为新墙面，则至少需在14天养护期后方可施工涂料。3、如基层需用腻子作平整处理，请选择适配及合格的产品，或垂询本公司客服热线。4、处理后的基层应符合jgj/t29-2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》中相关要求。使用说明：1、使用前先将涂料搅拌均匀。不宜加水稀释施工。2、本产品可采用辊涂、刷涂及喷涂的施工方法。3、本产品建议施工2~3度，每度间隔时间必须大于6小时。4、施工时气温须 5 ，相对湿度须 < 80%。5、严禁在雨、雪、强风等恶劣天气条件下施工，且应避免在施工后6小时以内遭遇类似气象条件。6、施工时请使用必要的防护用具。7、详细施工方法及注意事项请参照jgj/t 29-2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》。8、请配套使用本公司f4000高喷抗碱底漆。理论涂布率：0.15 kg/m²（一度），此数据是我公司在标准情况下所得数据，实际用量随施工具体情况有所变化。清洁与保养：1、用水清洗施工工具。2、清洗后的废水处置，请遵循当地环保要求。3、涂层表面干燥时间 2小时(25)。4、涂层保养期7天（环境温度25 条件下）。包装及贮存：1、本产品为水性涂料。2、本产品应贮存在通风、干燥处，贮存温度5-40 ，避免雨淋和阳光直射。3、产品净含量、贮存期、生产日期及批号见标签。

欢迎来电咨询订购，量大从优联系人：应经理联系电话：0851-8100191