

电工耐高温绝缘管 耐高温绝缘管 龙口国荣绝缘管报价

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 电工耐高温绝缘管 耐高温绝缘管 龙口国荣绝缘管报价 |
| 公司名称 | 龙口市国荣绝缘材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东龙口市羊岚工业园 |
| 联系电话 | 13853570608 13853570608 |

产品详情

5、耐燃烧性

指绝缘材料接触火焰时抵制燃烧或离开火焰时阻止继续燃烧的能力。随着绝缘材料应用日益扩大，对其耐燃烧性要求更显重要，人们通过各种手段，改善和提高绝缘材料的耐燃烧性。耐燃烧性越高，其安全性越好。

6、耐电弧

在规定的试验条件下，绝缘材料耐受沿其表面的电弧作用的能力。试验时采用交流高压小电流，借高压在两电极间产生的电弧作用，使绝缘材料表面形成导电层所需的时间来判断绝缘材料的耐电弧性。时间值越大，其耐电弧性越好。

7、密封度

对油质、水质的密封隔离比较好。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：龙口市国荣绝缘材料有限公司

耐高温绝缘管的适用范围

适用范围

电力、化工、绝缘管、及其它行业的高温区域；耐高温绝缘管，热缩耐高温绝缘管，冶金企业加热区电缆、流体管路、进给快换接头、轧制区辊道、轧机电缆、油管；锯切周边电缆、油管及接头；钢包车电缆包覆等等领域。

耐高温绝缘管是由无碱玻璃纤维纱编织成管后，涂以有机耐高温硅树脂经高温处理而成。具有阻燃、隔热、保温、抗电、柔软等性能。主要应用于钢铁厂、冶炼厂、玻璃厂、消防设备、大型变压场所等高温场所的电缆绝缘保护。

绝缘套管的空气腔套管用于10千伏及以下电压等级，导体与瓷套之间有空气腔作为辅助绝缘，耐高温绝缘管厂家批发，可以减少套管电容，提高套管的电晕电压和滑闪电压。当电压等级较高时（2030千伏）空气腔内部将发生电晕而使上述作用失效，这时采用空气腔短路结构。

电容式绝缘套管的电容心子用胶纸制造时，机械强度高，可以任何角度装置，抗潮气性能好，结构和维修简单，电工耐高温绝缘管，可不用下套管，耐高温绝缘管，还可将心子下端车削成短尾式，缩小其尺寸。电容式绝缘套管的缺点是电压等级时，绝缘资料和工艺要求较高，心子中不易消除气隙，以致造成局部放电电压低。

胶纸电容式绝缘套管由于介质损耗偏高和局部放电电压低等问题，已逐渐为油纸电容式套管所取代。胶纸电容式绝缘套管采用油纸作电容心子，一般要有下瓷套，下部尺寸较大，对潮气比较敏感，密封要求高；优点是绝缘资料和工艺易于解决，介质损耗小，局部放电性能好。70年开始，中国已广泛使用110500千伏超高压油纸电容式绝缘套管。

电工耐高温绝缘管-耐高温绝缘管-龙口国荣绝缘管报价(查看)由龙口市国荣绝缘材料有限公司提供。龙口市国荣绝缘材料有限公司为客户提供“电机绝缘材料,电器绝缘材料,高温绝缘材料,高温电器绝缘材料,”等业务，公司拥有“诚必达,国荣”等品牌，专注于电子、电工产品加工等行业。，在山东龙口市羊岚工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。