

缝纫线 缝纫线厂 英明线业

产品名称	缝纫线 缝纫线厂 英明线业
公司名称	义乌市英明线业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪工业园区
联系电话	15757934444

产品详情

【缝纫线】【缝纫线】【缝纫线】【缝纫线】

【缝纫线】英明线业为大家介绍纤维计算方法：

定长制：

A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。

公式： $TEX = (G/L) \times 1000$

式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米）

B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。

公式： $NTEX = (G/L) \times 9000$

式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米）

定重制：

A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。

公式： $NM(N) = L/G$

式中：L为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克）

B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。

公式： $NE(S) = L/(G \times 840)$

式中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。

【缝纫线】英明线业为大家介绍缝纫线知识：

- 1.不同结构的分散染料热迁移性不同，所以，染深色时应选热迁移性较小的高能染料。
- 2.因为色泽深度对染料的热迁移性影响显著，所以染色时尽量避免达到或超过染色饱和值。
- 3.由于表面活性剂对染料的热迁移性大多有明显的促进作用，因此在整个染色过程中，表面活性剂应坚持“能不用则不用，能少用则少用，缝纫线厂，非用不可时，购买缝纫线，要慎重选择”的原则。
- 4.附着在纤维表面的染料（浮色）会加重染料热迁移对染色织物色牢度产生的影响。所以，染色后(中深色OWF>0.5%)应进行还原清洗，以去除浮色。酸性还原清洗剂也是一个很好的选择，缝纫线，如勃仑化学的特丽净或特丽洁系列。

【缝纫线】英明线业为大家介绍：

涤纶缝纫线：涤纶材质制成的缝纫线，分涤纶短纤缝纫线及涤纶长纤缝纫线两类。涤纶短纤缝纫线又称SP线、PP线或棉线，缝纫线加盟，表面有细小毛羽，线质柔软，优点是价格便宜、车缝容易缺点是拉力较差。涤纶长纤缝纫线弥补了拉力不够之缺陷，拉力好、色牢度好，耐酸性能好，表面光滑羽，车缝线迹结实有质感，是皮革制品、鞋、手袋制品常用到的缝纫线。涤纶短纤缝纫线的型号一般有：40S/2，20S/2;20S/3;20S/4;20S/9等，涤纶长纤缝纫线型号如尼龙线型号叫法一样。

缝纫线-缝纫线厂-英明线业(推荐商家)由义乌市英明线业有限公司提供。义乌市英明线业有限公司位于浙江省义乌市上溪工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前英明线业在其它中享有良好的声誉。英明线业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。英明线业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事涤纶缝纫线，涤纶缝包线，涤纶缝纫线厂家的厂家，欢迎来电咨询。