

## 【浩骊】供应汇丽硅丙超耐候外墙涂料

产品名称	【浩骊】供应汇丽硅丙超耐候外墙涂料
公司名称	贵州浩祥贸易有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	外观:桶装 品牌:汇丽 耐水性:强
公司地址	中国 贵州 贵阳市云岩区 贵阳市北京路274号
联系电话	86-08516500439/8100191 13984341696

### 产品详情

外观	桶装	品牌	汇丽
耐水性	强	产地	上海
储存期	两年		

本产品汇集了乳胶漆和溶剂型涂料各自的优点,选用有机硅丙烯酸架桥型乳液作为基料,并配以进口助剂,超细颜填料精心调制而成。产品特性:1、优异的耐候性、耐沾污性、耐洗刷性。2、涂层透气防水、附着力强。3、漆膜具有抗藻防霉功能。4、涂料以水为溶剂,无毒无臭,符合环保要求。5、产品遮盖力高,涂层细腻光滑,流平性好,施工性能优良。适用范围:适用于室内外灰泥墙、混凝土、砖石建筑、石棉板等基层的装饰和保护。执行标准:gb/t9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》基层处理:1、基层必须清洁、完好、干燥且没有污渍,如为旧墙面,应先去除粉化层或剥落、起壳的涂层。2、应确保基层的含水率小于10%,ph值小于10。如为新墙面,则至少需在14天养护期后方可施工涂料。3、如基层需用腻子作平整处理,请选择适配及合格的产品,或垂询本公司客服热线。4、处理后的基层应符合jjg/t29-2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》中相关要求。使用说明:1、使用前先将涂料搅拌均匀。如需稀释,搅拌前可加入适量清水,但加水量不得大于10%。2、本产品可采用辊涂、刷涂及喷涂的施工方法。3、本产品建议施工2~3度,每度间隔时间必须大于6小时。4、施工时气温须 5 ,相对湿度须 < 80%。5、严禁在雨、雪、强风等恶劣天气条件下施工,且应避免在施工后6小时以内遭遇类似气象条件。6、施工时请使用必要的防护用具。7、详细施工方法及注意事项请参照jjg/t 29-2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》。8、建议配套使用本公司f4000高喷抗碱底漆。理论涂布率:0.15 kg/m<sup>2</sup> (一度),此数据是我公司在标准情况下所得数据,实际用量随施工具体情况有所变化。清洁与保养:1、用水清洗施工工具。2、清洗后的废水处置,请遵循当地环保要求。3、涂层表面干燥时间 2小时(25 )。4、涂层保养期7天(环境温度25 条件下)。包装及贮存:1、本产品为水性涂料。2、本产品应贮存在通风、干燥处,贮存温度5-40 ,避免雨淋和阳光直射。3、产品净含量、贮存期、生产日期及批号见标签。

欢迎来电咨询订购,量大从优联系人:应经理联系电话:0851-8100191