

汇丽H2000高级丙烯酸外墙涂料

产品名称	汇丽H2000高级丙烯酸外墙涂料
公司名称	贵州浩祥贸易有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	外观:桶装 品牌:汇丽 表干时间:2-4 (小时)
公司地址	中国 贵州 贵阳市云岩区 贵阳市北京路274号
联系电话	86-08516500439/8100191 13984341696

产品详情

外观	桶装	品牌	汇丽
表干时间	2-4 (小时)	耐水性	强
产地	上海	储存期	两年

本产品以高品质合成树脂乳液作为基料，并配以各种功能助剂，耐候颜填料精心调制而成，施工方便，技术性能优良，性价比突出，特别适用于住宅小区及工业厂房等建筑的外墙装饰。产品特性：1、良好的耐候性、耐碱性、耐洗刷性。2、涂层平整、附着力强。3、施工方便，符合环保要求。适用范围：本产品适用于室外水泥砂浆抹灰、混合砂浆抹灰、混凝土、石膏板、装饰砂浆、粘土砖和旧涂层等基层的装饰和保护处理。执行标准：gb/t9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》hj/t

201 2005《环境标志产品技术要求 水性涂料》基层处理：1、基层必须清洁、完好、干燥且没有污渍，如为旧墙面，应先去除粉化层或剥落、起壳的涂层。2、应确保基层的含水率小于8%，ph值小于10。如为新墙面，则至少需在14天养护期后方可施工涂料。3、如基层需用腻子作平整处理，请选择适配及合格的产品，或垂询本公司客服热线。4、处理后的基层应符合jjj/t29-2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》中相关要求。使用说明：1、使用前先将涂料搅拌均匀。2、本产品可采用辊涂、刷涂及喷涂的施工方法。3、本产品建议施工2-3度，每度间隔时间必须大于6小时。4、施工时气温须 5 ，相对湿度须 80%。5、严禁在雨、雪、强风等恶劣天气条件下施工，且应避免在施工后6小时以内遭遇类似气象条件。6、施工时请使用必要的防护用具。7、详细施工方法及注意事项请参照jjj/t 29-2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》。8、建议配套使用本公司f2000水性抗碱底漆或f3000水性高渗透底漆。理论涂布率：0.2 ~ 0.4kg/m²（一度），此数据是我公司在标准情况下所得数据，实际用量随施工具体情况有所变化。清洁与保养：1、用水清洗施工工具。2、清洗后的废水处置，请遵循当地环保要求。3、涂层表面干燥时间约需2-4小时。4、涂层保养期7天（环境温度25 条件下）。包装及贮存：1、本产品为水性涂料。2、本产品应贮存在通风、干燥处，贮存温度5-40 ，避免雨淋和阳光直射。3、产品净含量、贮存期、生产日期及批号见标签。

欢迎来电咨询订购，量大从优！联系人：应经理联系电话：0851-8100191

