

MATRIX M120 210-010 SB5337 , 210N-235-110

产品名称	MATRIX M120 210-010 SB5337 , 210N-235-110
公司名称	苏州市英聚恒电子有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:M120-210-010 像素:30 IP:67
公司地址	苏州市吴中区太湖旅游度假区香山街道28号
联系电话	15952415965 18056810783

产品详情

M是市场上体积小的超紧凑型工业固定式读码器，适合于任何集成空间，同时是带有嵌入式以太网接口的小紧凑型固定式读码器。M有多种型号可供应，包括标准应用WVGA传感器或高分辨率条形码1.2MP传感器。此外，广角版本M是近距离读取的完美解决方案。M采用同级别（IP65和0-45 oC / 32 – 133 oF）中的工业级部件，有适用于电子工业的ESD安全型号和适于食品和饮料环境的无玻璃防护窗。作为Matrix系列的产品之一，M带有配置软件、X-Press按钮和直观的人机界面，操作极为简便，市场潮流。M是高性能工业2D条码阅读器Matrix系列的入门级型号。型号分为：MMSB5337,210N-235-110,210N-235-111,300N-482等型号。苏州区域激光镭雕码，曲面金属条码识别，二维码等级判定，viricode解析。M是小尺寸、集成简单和高性能诉求的完美解决方案，是化学和生物医学、打印和应用系统OEM客户的理想产品。此外，这款阅读器还是电子行业、包装业、食品与饮料行业工厂自动化领域的完美入门级应用。得利捷M固定式读码器特点与优势、型号M120-210-010,M120-210-010SB5337,210N-235-110,210N-235-111,X21,识别曲面金属码，动态识别二维码，高速读码，苏州条码枪，扫码枪。体积紧凑，便于集成 WVGA – 1.2 MP及广角型号 智能可选焦距，进一步提高应用灵活性 嵌入式以太网接口 同一型号串口与USB可选 EDS防静电版本用于电子行业应用 偏光滤镜版适合90度垂直安装和物体表面易反光的应用 高工业防护等级：IP65；工作温度：0-45 oC / 32 – 133 oF DL. Code软件配置程序使安装更为简单 Xpress、Datalogic “绿点”技术和直观的人机界面使操作更加简单