

# PA66 美国杜邦 FR52G45BL 增强级 全国供货 可用于各类绝缘材料 塑胶原料

产品名称	PA66 美国杜邦 FR52G45BL 增强级 全国供货 可用于各类绝缘材料 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	18.88/KG
规格参数	PA66:注塑级 35%玻纤增强 注塑级:FR52G45BL 美国:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

### 产品介绍

### 产品描述

#### 优点：

- 1、具高抗张强度；
- 2、耐韧、耐冲击性特优；
- 3、自润性、性佳、耐药品性优；
- 4、低温特性佳；
- 5、具自熄性；

【包装说明】：原厂原包(25kg/包)

【小订量】：25kg/包

【随货提供】：原料物性表,SGS、ROHS、UL黄卡、MSDS、FDA、COA、PDF物性表等各项数据.

产品产地：深圳杜邦

## 产品用途

用途：应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

## 产品性能

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm<sup>3</sup>。熔点252 。脆化温度-30 。热分解温度大于350 。连续耐热80-120 ，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差

## 售后说明

、订购说明：少一包起订(20或25KG标准装)，公司免费小试样是几十克小包装。本司可支持多种原料混搭订购.

、郑重承诺本公司所售原料全部为原厂原包正牌料、一切副牌料、水口料以次充好.

、交易方式：新料少起订量：一包、（根据原包原料可以是25公斤，20公斤，18公斤，15公斤等。）随货附上我司开具：“送货单”两联，“收据”一联，联系人名片一张。

、付款方式：接受现金交易、接受银行转账（选择银行转账我司是要款到发货！注：转款后请联系本司，并将底单发到我司.我司安排发货）。接受货运代收。（如需开具发票则不接受货运代收）

、开具发票：（本公司发票为13%的增值税发票）本公司开发票需货款到账，随货物一同发出。

