

# 特盛|价格优惠 阜阳预应力管桩施工

产品名称	特盛 价格优惠 阜阳预应力管桩施工
公司名称	安徽特盛桩业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市颍州区经济开发区规划滨河路南侧6号
联系电话	13905525799

## 产品详情

根据控制点设定建筑物轴线及角桩，按桩位布置图测放桩位，并在桩位中心用钢筋或竹签作好标记，桩位测放后应经监理单位复核后方可施工。桩将沉至要求深度或到达硬土层时，落锤高度一般不宜大于1m，以免打烂桩头，沉桩过程中作好沉桩施工记录，至接近设计要求时，即可对贯入并或入土标高进行观测，至达到设计要求为止，然后移桩机至新桩位。手工焊接时一层必须用 3.2mm电焊条打底，确保根部焊透，预应力管桩施工，二层方可用粗焊条( 4mm或 5mm)，采用E4303或E4316焊条。

主要用于保护桩尖钢板不被地下水给腐蚀；另外一个部位就是桩顶（入承台范围）以下1.5米-1.0米范围内，一般是灌注C35微膨胀细石混凝土，其功能主要是确保桩与承台的锚固，同时内安放4根20或22的钢筋。管桩拼接成整桩采用端板焊接连接，焊接前桩头预埋铁件必须清除污锈，露出金属光泽。如桩节之间间隙过大，可垫铁片填实焊牢，接合面之间的间隙不大于2mm。用于特殊环境下的管桩，保护层厚度应符合相关标准或规程的要求。先张法预应力混凝土薄壁管桩：预应力筋的混凝土保护层厚度不应小于20mm。

桩基的轴线和标高均已测量完毕，经过检查复核并应办理预检手续，归档备查。为防止桩机就位时桩机自重挤压土体使已测放桩位移位，在桩机就位后正式压桩前应复核正确，桩定位偏差控制在20mm以内。当桩尖进入土层500mm后，用经纬仪调整桩机桩架处于垂直位置，然后再调整首节桩的垂直度(经纬仪一般架设在距桩机15m以外)，使桩架与桩身保持平行。并做好记录，始可击桩，如桩头不平时，用麻袋或厚纸板垫平，亦可先环氧砂浆补抹平整。开始打桩应起锤轻压或轻击数锤。

特盛|价格优惠-阜阳预应力管桩施工由安徽特盛桩业有限公司提供。安徽特盛桩业有限公司是一家从事“预应力混凝土管桩”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“特盛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使特盛在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！