

福州防火窗 福建成安门业 防火窗批发

产品名称	福州防火窗 福建成安门业 防火窗批发
公司名称	福州成安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区城门镇
联系电话	15859092259 15859092259

产品详情

7、设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，福州防火窗，且门扇开启后不应跨越变形缝。

8、钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固间距不宜大于600。

9、防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。

10、防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定：

- 1) 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
- 2) 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

5.4.7：剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内；采用三级耐火等级建筑时，不应超过2层；确需设置在其他民用建筑内时，钢质防火窗，至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯，铝合金防火窗，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。

5.5.9：一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区，可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口，但应符合下列要求：

木质防火门是指用木材或木材制品制作门框，门扇骨架，门扇面板，耐火极限达到《GB545-95 高层民用建筑设计防火规范》规定的门。

木质防火门是指用难燃木材或木制品作门框、门扇骨架和面板，门扇内填充对人体无无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件，具有一定耐火性能的门。

具体材质：

1)门扇芯板：四根木骨架间隔料对门扇的整体结构与力学性能起保障作用，在其间填充厚度35mm、密度300 kg / m³的膨胀珍珠岩板，两侧胶贴厚度为5 mm的防火板，将膨胀珍珠岩板与木骨架整体胶压包覆在中间，实现整体结构的对称平衡和稳定性，减小翘曲变形的可能性。

福州防火窗-福建成安门业-防火窗批发由福州成安消防设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州成安消防设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!