

塑料托盘厂 力乐包装 安阳塑料托盘

产品名称	塑料托盘厂 力乐包装 安阳塑料托盘
公司名称	山东力乐包装股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市巨野县中小企业园
联系电话	18753046969 18753046969

产品详情

一、托盘的载重质量 每个托盘的载重质量应小于或等于标准参数。为了保证运输途中的安全，所载货物的高度，不应超过托盘宽度的三分之二。

二、托盘货物的码放方式 根据货物的类型、托盘所载货物的质量和托盘的尺寸，合理确定货物在托盘上的码放方式。托盘的承载表面积利用率一般应不低于 80%。对于托盘货物的码放有如下要求：

- 1、木质、纸质和金属容器等硬质直方体货物单层或多层交错码放，拉伸或收缩膜包装；
- 2、纸质或纤维质类货物单层货多层码放，用捆扎带十字封合。
- 3、密封的金属容器等圆柱体货物单层或多层码放，木质货盖加固。
- 4、需进行防潮、防水等防护的纸制品、纺织品货物单层或多层交错码放，拉伸或收缩膜包装货增加角支撑，货物盖隔板等加固结构；
- 5、易碎类货物单层或多层码放，增加木质支撑隔板结构
- 6、金属瓶类圆柱体容器或货物单层垂直码放，增加货框及板条加固结构；
- 7、袋类货物多层交错压实码放。

三、托盘承载货物的固定方式

托盘承载的货物进行固定方式主要有捆扎、胶合束缚、拉伸包装，并可相互配合使用。

四、托盘承载货物防护与加固 托盘承载的货物进行固定后，仍不能满足运输要请偶的应该根据需要选择防护加固附件。加固防护附件由纸质、木质、塑料、金属或者其他材料制成。

物流托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。作为与集装箱类似的一种集装设备，物流托盘现已广泛应用于生产、运输、仓储和流通等领域，被认为是20世纪物流行业中两大关键性之一。物流托盘作为物流运作过程中重要的装卸、储存和运输设备，安阳塑料托盘，与叉车配套使用在现代物流中发挥着巨大的作用。

据悉，目前物流托盘的使用率，澳大利亚为95%，美国为55%，欧洲为70%，日本为35%，韩国约为27%。在美国、日本，物流托盘是一个巨大的产业，为推进物流标准化、提高物流托盘的利用率，相继出台了多项鼓励政策和优惠措施。物流托盘给现代物流业带来的效益主要体现在：可以实现物品包装的单元化、规范化和标准化，保护物品，方便物流和商流。

中空吹塑托盘的优点为：投入资金少，用大型挤吹中空成型机生产中空吹塑托盘，一机多用，降低投资成本，且模具成本低，塑料托盘厂，投资少；外形美观，根据制品承重的特点，从力学原理入手，在模具上设计不同排列形式的圆形立柱及不同方向的凹槽，使制品表面带有防滑颗粒，由于使用冷冻水快速冷却，使制品表面平整，有较高的尺寸精度；性能优良，制品经挤出吹胀一次成型，成型过程快速，物料在高融状态快速吹胀冷却定型，可消除内应力，使制品内在质量和性能稳定，符合要求；安全性好，不助燃、不导电、防滑、无刺飞边、无其他辅助连接，可确保货物和作业者的安全；寿命长，制品通过添加防老剂可提高户外使用寿命，一般条件下可用5年以上；恶劣环境下可用2年。使用寿命为木托盘的5~7倍、钢托盘的2~3倍；环保性能好，制品无毒无味，耐酸碱盐的腐蚀，易于清洗消毒，不腐烂，同时废旧托盘可回收利用，塑料托盘厂家，符合环保要求；运输成本低，托盘质量轻，可大幅度降低集装箱货物运输时的费用，进行对外贸易时，出入境无需像木托盘那样由卫生检疫部门进行熏蒸、清毒等处理；维护费用低，塑料托盘不需要修理、保养，九脚塑料托盘，即使外表损坏，只要内部的立柱粘接完成，就不影响正常使用；适应性强，中空吹塑托盘双向四向均可操作，又有双面、单面两种形式，可用各行各业，提高工作效率和空间利用率；承载能力强，由于托盘按受力情况合理地进行了结构设计，使得承载能力强，均匀分布的承载能力为：静载荷30~40kN；动载荷20~30kN；架空载荷为10kN。塑料托盘厂-力乐包装-安阳塑料托盘由山东力乐包装股份有限公司提供。山东力乐包装股份有限公司在塑料材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，力乐包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：史经理。同时本公司还是从事巨野纸箱，菏泽纸箱厂家，巨野订做纸箱厂家的厂家，欢迎来电咨询。