

利通铅门 防辐射的铅板 北京铅板

产品名称	利通铅门 防辐射的铅板 北京铅板
公司名称	聊城利通射线防护工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市高新区长江路10号
联系电话	15224278888 15224278888

产品详情

防护门的尺寸根据实际尺寸可以订制，屏蔽层铅板的厚度要根据射线能量、射线机器的功率、机房的大小来确定。射线防护门上还有门机连锁、工作指示灯、电离辐射标志牌等装置。电离辐射标志牌与指示灯的安装是尤为重要的，机器在运作的时候，指示灯会亮起，上面还标示着：射线有害，灯亮禁入。

提醒我们房间内有含射线的机器正在运转，北京铅板，不要进入。铅防护门的内框均选用钢质骨架结构，防护层采用全粘连工艺，大大了防护门的性能。电动推拉门是按照：电动推拉门按照GB17565-2007防盗门通用技术条件进行设计制作。

有门扇装于外墙外侧和外墙内侧两种安装型式。门扇为全钢结构，外包进口304豪华不锈钢装饰板。采用上轨道悬挂门扇下导向，运行平稳顺畅，振动小，功耗小，噪音低。配备进口变频调速电机及电磁离合刹车，微电脑变频控制及红外线感应装置。

配备机械电控锁机构附带状态微感应开关，设置应急开门机构，当停电或出现故障时，可通过开启机械锁手动开门。在特殊情况下(或停电时)，可用手动操作开门。性能特点：结构紧扣，门扇强度高;智能变速运行，防冲击、碰撞及伤人;运行噪音小;可按不同要求进行设计、制造。

当然市面上面也有一些选用回收铅来制作有机铅玻璃的，其无论是在品质上还是价格上都与用1 电解铅制作的差距很大。射线，穿透力中等强，一般的铅门生产厂家可以挡住绝大多数射线，但通常防护射线时加一层较低原子序数的阻挡物，以免产生韧致辐射。

射线防护门不同于我们平时所用的门，射线防护门是一种的防射线的门，它可以抵挡射线对我们的伤害，的口腔室、CT室等地，有规定，凡事涉及到射线的地方都要用这种门。别且来制作，安装完毕后还要通过控制中心检测合格才能正式投放使用。

射线防护门一般分为：平开门(左开门、右开门)、双开门、推拉门(手动推拉门、电动推拉门)等；射线防护门的外部有很多不一样的地方、但是内部的结构都是差不多的，首先要先将射线防护门的尺寸量好，门的内部结构?。

防护门能够有效地，阻隔射线，并且系数高，运行，噪音低，具有很好的防护作用。射线防护门有很多款式，较为常见的有双门扇对开门防护门，防护铅板，单门扇平开门、推拉门防护门，而且可以根据使用的不同、用户对防护门的具体要求来制作的射线防护门。

防护铅玻璃作用:铅玻璃的主要性能在光学上是清楚的、的防护屏蔽而使用的一种具有规定衰减性能的低光学的防护玻璃板，铅板厂，其衰减性能每一毫米为0.22mmpb;适用范围可安装于X射线检测和CT扫描的观察窗实验室中的防护。

所需厚度可根据计算确定。铅玻璃根据含铅量的不同，主要有ZF2ZF3ZF4ZF5ZF6ZF7四个系列，防辐射的铅板，现在一般用的都是ZF2系列铅玻璃，ZF6及ZF7两个系列的高铅玻璃含量铅量高，同等厚度防护量高而且重量也大。防护铅玻璃的组成式为： $RmOn-PbO-SiO_2(B_2O_3)$ 。

随PbO含量的，玻璃的密度、折射率、色散、介电常数、对X射线和 射线吸收系数等性能指标值；其硬度、高温粘度、软化温度、化学性等指标值；致使玻璃成型料性变长、着色剂色彩鲜艳、表面光泽、敲击声清脆。

防护铅玻璃根据含铅量的不同，主要有ZF2ZF3ZF4ZF5ZF6ZF7四个系列，现在一般用的都是ZF3系列铅玻璃，其密度为，主要用于行业，CT室DR室等，ZF6及ZF7两个系列的高铅玻璃含量铅量高，同等厚度防护量高而且重量也大。

利通铅门(图)-防辐射的铅板-北京铅板由聊城利通射线防护工程有限公司提供。“铅板,铅门,铅玻璃,铅锭,硫酸钡,铅屏风,探伤门,铅丝”选择聊城利通射线防护工程有限公司，公司位于：山东省聊城市高新区长江路10号，多年来，利通坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。利通期待成为您的长期合作伙伴！